

Прайс-лист на продукцию

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: esi@nt-rt.ru || сайт: <https://eksis.nt-rt.ru/>



ПРАЙС-ЛИСТ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ЦЕНУ ВСЕХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ!

№ п/п	Артикул (№)	Наименование изделий	Обозначение	Цена, руб (без НДС 20%)
ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ СЕРИИ ИВТМ-7				
1	Переносные измерители влажности и температуры ИВТМ-7 М			
1.1	7069	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний. <u>Попеременная</u> индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 1	14500
1.2	5744	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний. <u>Одновременная</u> индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 2	14700
1.3	7070	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) <u>для создания единой измерительной сети.</u> Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - RS-485 и micro-USB, ЖК-индикация показаний. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. <u>Подключаются к ПК через ПИ-1-Y-USB или ПИ-5</u> (поставляется за доп. стоимость, см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, разъем TP4P4C - 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 3	16100
1.4	7071	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) <u>для создания единой измерительной сети с каналом измерения атмосферного давления.</u> Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - RS-485 и micro-USB, ЖК-индикация показаний. <u>Подключаются к ПК через ПИ-1-Y-USB или ПИ-5</u> (поставляется за доп. стоимость, см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, разъем TP4P4C - 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 3-Д	20100
1.5	7072	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) <u>с передачей данных измерений по сети Ethernet.</u> Одновременная индикация значений влажности и температуры на OLED дисплей. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - Ethernet и micro-USB. Зонд соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 10 см, настенный держатель для измерительного преобразователя, PoE-инжектор, блок питания 12В, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 3 (Ethernet)	25000
1.6	7073	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) <u>с передачей данных измерения по сети Ethernet и с каналом измерения атмосферного давления.</u> Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления на OLED дисплей. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - Ethernet и micro-USB. Зонд соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 10 см, настенный держатель для измерительного преобразователя, PoE-инжектор, блок питания 12В, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 3-Д (Ethernet)	29200
1.7	7074	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) <u>с радиоканалом</u> (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки), с ЖК-индикацией показаний. <u>Одновременная</u> индикация значений влажности и температуры. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Работает с радиомодемами RM-2-L G, RM-2-L W (см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 4	17500
1.8	7075	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) <u>с радиоканалом и каналом измерения атмосферного давления</u> (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки), ЖК-индикация показаний. <u>Одновременная</u> индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Работает с радиомодемами RM-2-L G, RM-2-L W (см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 М 4-Д	21500

[illegible]

1.20	7087	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65. Одновременная индикация значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, специальное устройство для съема измерительного преобразователя, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.	ИВТМ-7 М 2-В	28000
1.21	7088	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, с каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления на двухстрочном дисплее. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, специальное устройство для съема измерительного преобразователя, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.	ИВТМ-7 М 2-Д-В	31800
1.22	7089	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65. Интерфейс связи с ПК: RS-485. Одновременная индикация значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Подключаются к ПК через ПИ-1-Y-USB или ПИ-5. Питание приборов осуществляется по интерфейсу RS-485 или с помощью блока питания (стоимость блока питания, ПИ-1-Y-USB, ПИ-5 - см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Комплект поставки: прибор, ответный разъем RS-485 - 2 шт, специальное устройство для съема измерительного преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену, блок питания.	ИВТМ-7 М 3-В	29500
1.23	7090	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, с каналом измерения атмосферного давления, с одновременной индикацией влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Интерфейс связи с ПК RS-485. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Подключаются к ПК через ПИ-1-Y-USB или ПИ-5. Питание приборов осуществляется по интерфейсу RS-485 или с помощью блока питания (стоимость блока питания, ПИ-1-Y-USB, ПИ-5 - см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Комплект поставки: прибор, ответный разъем RS-485 - 2 шт, специальное устройство для съема измерительного преобразователя, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену, блок питания.	ИВТМ-7 М 3-Д-В	33300
1.24	7091	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) со светодиодной индикацией показаний. Постепенная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК RS-232. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Питание от аккумуляторов. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, блок питания 220 В, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 М С	15500
1.25	7092	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний. Зонд жестко соединен с прибором кабелем длиной 1 м. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 М К	14200
2	Переносные измерители влажности и температуры ИВТМ-7 Р			
2.1	7094	Переносной измеритель влажности и температуры без индикации показаний с USB интерфейсом. Память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35x18 мм. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Р-02	13900
2.2	7095	Переносной измеритель влажности и температуры с индикацией показаний и с USB интерфейсом. Память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35x18 мм. Питание от встроенного аккумулятора. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Р-02-И	14800
2.3	7096	Переносной измеритель влажности и температуры с индикацией показаний и каналом измерения атмосферного давления. USB интерфейс, память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35x18 мм. Питание от встроенного аккумулятора. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Р-02-И-Д	18500
2.4	7097	Переносной измеритель влажности и температуры с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК - USB. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, кронштейн для крепления на стену, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Р-03-И	15900
2.5	7098	Переносной измеритель влажности и температуры с ЖК-индикацией показаний и каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК - USB. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, кронштейн для крепления на стену, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Р-03-И-Д	19600

3	Переносные измерители влажности и температуры ИВТМ-7 Н с аналоговым (4....20, 0....20, 0....5 мА) и цифровым (RS-485) выходами. Протокол Modbus RTU			
Примечание: исполнение 3В - пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности ± 1 %				
3.1		ИВТМ-7 Н в металлическом корпусе с индикацией показаний и резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20). Зонд диаметром 6 мм и длиной L мм. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-И-2В/3В (L)	
	5486 / 5973	- длина 40 мм		21000/25500
	5478 / 5916	- длина 200 мм		21000/25500
	6458 / 6443	- длина 300 мм		21100/25600
	6459 / 5735	- длина 500 мм		21300/25800
3.2	3256 / 3257	ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Пластмассовый корпус. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-01-2В / ИВТМ-7 Н-01-3В	10100 /14600
3.3	7173 / 7174	ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С с каналом измерения атмосферного давления. Пластмассовый корпус. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-01-Д-2В / ИВТМ-7 Н-01-Д-3В	14600 /19100
3.4		ИВТМ-7 Н для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Пластмассовый корпус со штырем длиной L см и диаметром 4мм. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-02-2В (L) / ИВТМ-7 Н-02-3В (L)	
	3382 / 3383	- длина 170 мм		10200/14700
	3328 / 3310	- длина 250 мм		10200/14700
3.5		ИВТМ-7 Н для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Температура корпуса зонда не должна превышать 60° С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной L мм., диаметр 6 мм. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-04-2В (L)/ ИВТМ-7 Н-04-3В (L)	
	2901 / 3312	- длина 180 мм		11100/15600
	3330 / 3313	- длина 300 мм		11100/15600
	6460 / 6461	- длина 500 мм		11500/16000
	3326 / 3334	- длина 1000 мм		11600/16100
3.6		ИВТМ-7 Н (на основе терморезисторов) для измерения только температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Пластмассовый корпус, диаметр шпун 4 мм (* 6 мм – для преобразователя длиной 700мм, металлический корпус зонда) и длиной L мм. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-05-1В (L)	
	3315	-длина 200 мм		6200
	6462	-длина 300 мм		6300
	3980	-длина 500 мм		6400
3.7		ИВТМ-7 Н в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба Р (М16 либо М20). Зонд диаметром 6 мм и длиной L мм. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-06-2В (P,L)/ ИВТМ-7 Н-06-3В (P, L)	
	Исполнение с гайкой из нерж. стали М16			
	3473 / 5617	-длина 40 мм, гайка М16		13700/18200
	6463 / 5927	-длина 200 мм, гайка М16		13800/18300
	3325 / 4520	-длина 300 мм, гайка М16		13800/18300
	6465 / 6464	-длина 500 мм, гайка М16		14000/18500
	1947 / 6466	-длина 1000 мм, гайка М16		14500/19000
	Исполнение с гайкой из нерж. стали М20			
	4344 / 4410	-длина 40 мм, гайка М20		13900/18400
	5204 / 5275	-длина 200 мм, гайка М20		14000/18500
	5129 / 6467	-длина 300 мм, гайка М20		14000/18500
	5510 / 6469	-длина 500 мм, гайка М20		14200/18700
	6468 / 5128	-длина 1000 мм, гайка М20		14700/20200
	3.8		ИВТМ-7 Н в пылевлагозащищенном корпусе IP54, для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С, металлический корпус со штырем длиной L мм, диаметром 4мм. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-14-2В (L)/ ИВТМ-7 Н-14-3В (L)
3316 / 3335		-длина 200 мм		11600/16100
3711 / 6470		-длина 300 мм		11600/16100
3320 / 6471		-длина 500 мм		11900/16400
6472 / 6473		-длина 1000 мм		12400/16900
3.9		ИВТМ-7 Н в пылевлагозащищенном корпусе IP54, для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С, пластмассовый корпус со штырем длиной L мм, диаметром 4мм. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Комплект поставки: прибор, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 Н-14-2В (L)/ ИВТМ-7 Н-14-3В (L)	
	3318/ 6435	-длина 200 мм		11400/15900
	5598 / 6474	-длина 300 мм		11400/15900
	6475 / 6476	-длина 500 мм		11700/16200
	6477 / 6478	-длина 1000 мм		12200/16700
3.10		ИВТМ-7 Н-КИ-ПС-2В с регулируемым подогревом сенсора влажности. Возможны варианты исполнения, аналогичные ИВТМ-7 Н-01, ИВТМ-7 Н-02, ИВТМ-7 Н-04, ИВТМ-7 Н-06, ИВТМ-7 Н-14.	ИВТМ-7 Н-КИ-ПС-2В	+2200 к стоимости
3.11		ИВТМ-7 Н-КИ-(ПС)-Ф-2В, ИВТМ-7 Н-КИ-Ф-3В с расширенным диапазоном измерения температуры от -60 до +120 °С. Возможны варианты исполнения: ИВТМ-7 Н-04 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм), ИВТМ-7 Н-14 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм).	ИВТМ-7 Н-КИ-(ПС)-Ф-2В/ ИВТМ-7 Н-КИ-Ф-3В	+1300 к стоимости

4 Переносные измерители влажности и температуры ИВТМ-7 К				
4.1	7100	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний и возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Поперечная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, ПЭ и паспорт + преобразователь см п.5.	ИВТМ-7 К	8300
4.2	5268	Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 К, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, устройство зарядки с кабелем micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		18800
4.3	1697	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 К, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, чехол, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 К (ТНС)	28700
4.4	7101	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти и USB интерфейсом, ЖК-индикация показаний на двухстрочном дисплее, с возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Количество точек автоматической статистики: 2048/1 МБ ёмкости карты. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем USB, ПЭ и паспорт + преобразователь (см п.5). Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.	ИВТМ-7 К-1	12000
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 К-1, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		22500
4.5	5787	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 К-1, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, SD-карта 2 GB, чехол, устройство зарядки с кабелем USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 К-1 (ТНС)	32400
4.6	7102	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти, USB интерфейсом и каналом измерения атмосферного давления. ЖК-индикация показаний на двухстрочном дисплее, с возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Количество точек автоматической статистики: 2048/1 МБ ёмкости карты. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем USB, ПЭ и паспорт + преобразователь (см п.5), госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.	ИВТМ-7 К-Д-1	15800
4.7	7103	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с сенсорным дисплеем и USB интерфейсом, с возможностью подключения взаимозаменяемых зондов (измерительных преобразователей) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Индикация значений температуры и влажности в различных единицах, степени заряда батареи, даты и времени. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, ПЭ и паспорт + преобразователь (см п.5), госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 К-Т	20500
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 К-Т, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, устройство зарядки с кабелем USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		31000
4.8	3966	Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с сенсорным дисплеем и USB интерфейсом для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 К-Т, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, чехол, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 К-Т (ТНС)	40900
Дополнительная комплектация к портативным термогигрометрам ИВТМ-7				
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
	0993	Упаковочный чехол стандартный		1000
	6479	Упаковочный чехол средний		1500
	3327	Блок питания для моделей ИВТМ-7 М 3-В, ИВТМ-7 М 3-Д-В		1500
	5641	Адаптер/блок питания ROBTON USB1000 1000mA с USB входом BL1		600
	3025	Кронштейн для крепления на стену для моделей в эргономичном корпусе		1200
	3258	Кронштейн для крепления на стену для моделей ИВТМ-7 М 2-В, ИВТМ-7 М 2-Д-В, ИВТМ-7 М 3-В, ИВТМ-7 М 3-Д-В		2100
	6402	Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе		1000
	5283	Настенный держатель для измерительного преобразователя для портативных приборов ИВТМ-7		500
	6403	Подставка настольная для портативных приборов ИВТМ-7, ИВГ-1, ИТ-17, ИПП-2		1000
	1308	Защитный колпачок из пористой стали	xxx-КД	350
	1707	Защитный колпачок из пористого фторопласта (белый)	xxx-КФ	400
	0996	Соединительный/компьютерный кабель, дополнительный метраж	1 метр	150
	1213 / 2227	Комплект разъемов для подключения преобразователей к прибору без распайки / с распайкой на кабель	РС-4	1100/2000
	1732	Преобразователь USB/RS-485 универсальный	ПИ-1-Y-USB	7300
	3475	Преобразователь интерфейсов ПИ-5 (Ethernet/RS232/RS485)	ПИ-5	9600
	1479	Коммутатор	КУ-7	3200
	2126	Защитный экран от атмосферных осадков и солнечной радиации УЗКВ-2 для преобразователей ИПВТ-05	УЗКВ-2	14500
4.9	5472	Радиомодем РМ-2-Л G с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной GSM, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, GSM. Крепление на DIN-рейку	РМ-2-Л G	24200
	5556	Радиомодем РМ-2-Л W с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной Wi-Fi, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, Wi-Fi. Крепление на DIN-рейку	РМ-2-Л W	23600
		Адаптер USB 2.0 Bluetooth Gembird BTD-123 (V2.0 EDR, Class I, 100i, 2.6, Retail)	Gembird BTD-123	по запросу
	5404	OTG-кабель для подключения к мобильному устройству	OTG-кабель	500
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880

5	Преобразователи ИПВТ-03 для переносных и стационарных моделей приборов серии ИВТМ-7			
Примечание: исполнение 3В - пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности ± 1 % в диапазоне от 0 до 60%				
5.1	3298 / 2810	Преобразователь ИПВТ-03-01 «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Пластмассовый корпус.	ИПВТ-03-01-2В/ ИПВТ-03-01-3В	10500/15000
5.2	5599 / 5600	Преобразователь ИПВТ-03-01-Д «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С с дополнительным каналом измерения атмосферного давления.	ИПВТ-03-01-Д-2В/ ИПВТ-03-01-Д-3В	14600/19600
5.3		Преобразователь ИПВТ-03-02 L для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Пластмассовый корпус. Температура корпуса зонда не должна превышать +60 °С.	ИПВТ-03-02-2В (L)/ ИПВТ-03-02-3В (L)	
	3307 / 3043	-длина 170 мм		10700/15200
	3431 / 3770	-длина 250 мм		10800/15300
	3508 / 3771	-длина 400мм		11000/15500
5.4	3984 / 3102	Преобразователь ИПВТ-03-03-2В с проточной камерой, штуцер "Елочка" (диаметр 12 мм) для измерений при температуре от -45 °С до + 60 °С.	ИПВТ-03-03-2В/ ИПВТ-03-03-3В	14600/19100
5.5	3469 / 3603	Преобразователь ИПВТ-03-03 (М8) с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцера М8*1, для измерений при температуре от -45 °С до + 60 °С.	ИПВТ-03-03-2В (М8)/ ИПВТ-03-03-3В (М8)	15600/20100
5.6	4999 / 3950	Преобразователь ИПВТ-03-03 (М16) с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцера М16х1,5, для измерений при температуре от -45 °С до + 60 °С.	ИПВТ-03-03-2В (М16)/ ИПВТ-03-03-3В (М16)	15600/20100
5.7		Преобразователь ИПВТ-03-04 L для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Зонд в виде «штыря» длиной L мм.	ИПВТ-03-04-2В (L)/ ИПВТ-03-04-3В (L)	
	3416 / 4528	-длина 300 мм		12600/17100
	5237 / 4864	-длина 500 мм		12700/17200
	3417 / 3500	-длина 1000 мм		13100/17600
5.8	3972 / 3525	Преобразователь ИПВТ-03-04 (Б) для измерений в барозале (в металлическом корпусе) при температуре от -45 °С до +120 °С.	ИПВТ-03-04-2В (Б)/ ИПВТ-03-04-3В (Б)	13000/17500
5.9		Преобразователь ИПВТ-03-05 (L) только для измерения температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Пластмассовый корпус. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Зонд диаметром 4 мм.	ИПВТ-03-05-1В (L)	
	3555	-длина 200 мм		7900
	5197	-длина 300 мм		8000
	3728	-длина 500 мм		8100
5.10	3951	Преобразователь ИПВТ-03-05 (П) только для измерения температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Исполнение прижимного типа в виде зонда-«монеты».	ИПВТ-03-05-1В (П)	8600
5.11		Преобразователь ИПВТ-03-06 (Р, L) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля. Гайка из нерж. стали. Зонд диаметром 6 мм и длиной L см.	ИПВТ-03-06-2В (Р, L)/ ИПВТ-03-06-3В (Р, L)	
		Исполнение с гайкой из нерж. стали М16		
	3345 / 6480	-длина 40 мм, гайка М16		13500/18000
	6388 / 5618	-длина 200 мм, гайка М16		13700/18200
	5554 / 6481	-длина 300 мм, гайка М16		13800/18300
	3484 / 6482	-длина 500 мм, гайка М16		14000/18500
	2228 / 6483	-длина 1000 мм, гайка М16		14300/18800
		Исполнение с гайкой из нерж. стали М20		
	3537 / 4108	-длина 40 мм, гайка М20		13500/18000
	3045 / 5177	-длина 200 мм, гайка М20		13700/18200
	4284 / 5657	-длина 300 мм, гайка М20		13800/18300
	6484 / 6485	-длина 500 мм, гайка М20		14000/18500
	3314 / 5291	-длина 1000 мм, гайка М20		14300/18800
5.12	3361 / 3362	Преобразователь ИПВТ-03-09 в комплекте с черной сферой для измерения в черной сфере и автоматического определения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса)	ИПВТ-03-09-2В/ ИПВТ-03-09-3В	15400/19900
5.13	3551	Преобразователь ИПВТ-03-11. Измерение влажности в стопе бумаги. Исполнение «Штык-нож»	ИПВТ-03-11-2В	20000
5.14		Преобразователь ИПВТ-03-14 в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты – IP54. Пластмассовый корпус	ИПВТ-03-14-2В (L)/ ИПВТ-03-14-3В (L)	
	4780 / 4785	-длина 200 мм		12700/17200
	4791 / 4792	-длина 300 мм		12800/17300
	4782 / 4787	-длина 500 мм		12900/17400
5.15		Преобразователь ИПВТ-03-14 в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты – IP54. Металлический корпус	ИПВТ-03-14-2В (L)/ ИПВТ-03-14-3В (L)	
	4361 / 4557	-длина 200 мм		13300/17800
	4275 / 4796	-длина 300 мм		13400/17900
	4794 / 4798	-длина 500 мм		13500/18000
5.16		Преобразователь ИПВТ-03-КИ-ПС-2В с регулируемым подогревом сенсора влажности. Возможны варианты исполнения, аналогичные: ИПВТ-03-01, ИПВТ-03-02, ИПВТ-03-03, ИПВТ-03-04, ИПВТ-03-06, ИПВТ-03-14.	ИПВТ-03-КИ-ПС-2В	+2200 к стоимости
	5.17	Преобразователь ИПВТ-03-КИ-(ПС)-Ф-2В, ИПВТ-03-КИ-Ф-3В с расширенным диапазоном измерения температуры от -60 до +120 °С. Возможны варианты исполнения: ИПВТ-03-04 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм), ИПВТ-03-14 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм).	ИПВТ-03-КИ-(ПС)-Ф-2В/ ИПВТ-03-КИ-Ф-3В	+1300 к стоимости
5.18		Дополнительно		
		Сертификат о калибровке на измерительные преобразователи серии ИПВТ-03		4200
	1944	Защитный экран от атмосферных осадков и солнечной радиации УЗКВ-1 для преобразователей ИПВТ-03 (только для модели ИПВТ-03-04 (Б))		14500
6	Стационарные измерители влажности и температуры ИВТМ-7			
6.1	2854	Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (корпус 68х176х172 мм) с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка в электронном виде.	ИВТМ-7 /1-С-2А	25000
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-2А , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		35500

6.2	5221	Одноканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры ИВТМ-7 /1-С-2А-Е (измерительный блок, с интерфейсом связи с ПК- <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /1-С-2А-Е	26000
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-2А-Е , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		36500
6.3	3367	Одноканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (корпус 68x176x172 мм) <u>с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления</u> ; с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /1-С-4Р-2А	26000
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-4Р-2А , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		36500
6.4		Одноканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры в <u>щитовом исполнении</u> (корпус 96x48x99 мм) с интерфейсом связи с ПК <u>RS-485, USB</u> , с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание прибора 220В, по заказу 12...24 В постоянного тока. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /1-Щ-УР-ЗА	
	5002	- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-2А (2 аналоговых выхода)	ИВТМ-7 /1-Щ-2А	14600
	5001	- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-2Р (2 реле)	ИВТМ-7 /1-Щ-2Р	14000
	4959	- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-1Р-1А (1 реле, 1 аналоговый выход)	ИВТМ-7 /1-Щ-1Р-1А	13700
	4899	- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ (без возможности управления)	ИВТМ-7 /1-Щ	13000
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		23500
6.5		Двухканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры в <u>щитовом исполнении</u> (корпус 96x48x99 мм) с интерфейсом связи с ПК <u>RS-485 и USB</u> , с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание прибора 220В, по заказу 12...24 В постоянного тока. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /2-Щ-УР-ЗА	
	5241	- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-2А (2 аналоговых выхода)	ИВТМ-7 /2-Щ-2А	14800
	4901	- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-2Р (2 реле)	ИВТМ-7 /2-Щ-2Р	14200
	5242	- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-1Р-1А (1 реле, 1 аналоговый выход)	ИВТМ-7 /2-Щ-1Р-1А	13900
	5240	- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ (без возможности управления)	ИВТМ-7 /2-Щ	13200
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель по 10 м 2 шт, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.		34200
6.6	4984	Стационарный одноканальный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А (2 реле, 2 аналоговых выхода, интерфейс связи с ПК - <u>USB, RS-485</u>) на DIN рейку. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А	15500
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		26000
6.7	4977	Стационарный двухканальный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А (2 реле, 2 аналоговых выхода, интерфейс связи с ПК - <u>USB, RS-485</u>) на DIN рейку. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А	16000
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 2 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.		37000
6.8	2730	Двухканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью <u>управления</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /2-С-4Р-2А	27500
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /2-С-4Р-2А, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 2 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.		48500
6.9	2676	Четырехканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью <u>управления</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /4-С-4Р-2А	28500
		Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /4-С-4Р-2А, 4 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 4 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 4 канала в электронном виде.		70500
6.10		Четырехканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры в <u>щитовом исполнении</u> корпуса (корпус 96x96x205 мм). Интерфейс связи с компьютером - <u>USB, RS-232, RS-485</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /4-Щ2-УР-ЗА	
	3038	- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-4Р (4 реле)		23400
	2677	- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-8Р (8 реле)		23700
	2678	- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-4А (4 аналоговых выхода)		25700
	3089	- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-8А (8 аналоговых выходов)		27900

6.11		Восьмиканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>), с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /8-C-YP-ZA	
	2699	- измерительный блок IBTM-7 /8-C-16A (16 аналоговых выходов)		40800
	2745	- измерительный блок IBTM-7 /8-C-16P (16 реле)		33700
	2789	- измерительный блок IBTM-7 /8-C-8P-8A (8 реле и 8 аналоговых выходов)		36700
6.12		<u>Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (интерфейс связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>), с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-ти преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /16-C-YP-ZA	
	2727	- измерительный блок IBTM-7 /16-C-16A с 16 аналоговыми выходами		42900
	2795	- измерительный блок IBTM-7 /16-C-16P с 16 реле		35400
	2796	- измерительный блок IBTM-7 /16-C-8P-8A с 8 реле и 8 аналоговыми выходами		38400
Многоканальные стационарные измерители-регуляторы влажности и температуры IBTM-7 /X-T-YP-ZA (Е7"). Цветной сенсорный дисплей размером 7 дюймов. Металлический корпус. Сеть Ethernet.				
6.13		Четырехканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры с <u>цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов</u> . Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485, Ethernet</u> , с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /4-T-YP-ZA (Е7")	
	3788	- измерительный блок IBTM-7 /4-T-16P (Е7")		43500
	3789	- измерительный блок IBTM-7 /4-T-16A (Е7")		52600
	3783	- измерительный блок IBTM-7 /4-T-8P-8A (Е7")		49200
6.14		Восьмиканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры с <u>цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов</u> . Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485, Ethernet</u> с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /8-T-YP-ZA (Е7")	
	3791	- измерительный блок IBTM-7 /8-T-16P (Е7")		46500
	3790	- измерительный блок IBTM-7 /8-T-16A (Е7")		53800
	3784	- измерительный блок IBTM-7 /8-T-8P-8A (Е7")		50700
6.15		<u>Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор</u> влажности и температуры с <u>цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов</u> . Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485, Ethernet</u> , с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /16-T-YP-ZA (Е7")	
	5206	- измерительный блок IBTM-7 /16-T-16P (Е7")		49800
	5406	- измерительный блок IBTM-7 /16-T-16A (Е7")		57400
	5950	- измерительный блок IBTM-7 /16-T-8P-8A (Е7")		56100
Многоканальные стационарные измерители-регуляторы влажности и температуры IBTM-7 /X-T-YP-ZA (3"/5"). Графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма или 5 дюймов. Пластмассовый корпус. Исполнения "Е" - модели с сетью Ethernet.				
6.16	3194	Одноканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /1-T-4P-2A (Е3")	29000
6.17	3787	Одноканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /1-T-4P-2A (3")	28000
6.18	3740	Двухканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /2-T-4P-2A (Е3")	29600
6.19	3510	Двухканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /2-T-4P-2A (3")	28600
6.20	3308	Четырехканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /4-T-4P-2A (Е3")	30900
6.21	3952	Четырехканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	IBTM-7 /4-T-4P-2A (3")	29900

6.22		Восьмиканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюйма. Пластмассовый корпус. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /8-T-YP-ZA (Е5")	
	4221	- измерительный блок ИВТМ-7 /8-T-8P-8A (Е5")		44800
	3792	- измерительный блок ИВТМ-7 /8-T-16A (Е5")		49900
	3542	- измерительный блок ИВТМ-7 /8-T-16P (Е5")		41500
6.23		Восьмиканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /8-T-YP-ZA (5")	
	6488	- измерительный блок ИВТМ-7 /8-T-8P-8A (5")		43800
	6487	- измерительный блок ИВТМ-7 /8-T-16A (5")		48900
	6486	- измерительный блок ИВТМ-7 /8-T-16P (5")		40500
6.24		Шестнадцатиканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /16-T-YP-ZA (Е5")	
	4145	- измерительный блок ИВТМ-7 /16-T-8P-8A (Е5")		47500
	4578	- измерительный блок ИВТМ-7 /16-T-16A (Е5")		52200
	3910	- измерительный блок ИВТМ-7 /16-T-16P (Е5")		44500
6.25		Шестнадцатиканальный стационарный <u>измеритель-регулятор</u> влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п.5, госповерка в электронном виде.</i>	ИВТМ-7 /16-T-YP-ZA (5")	
	6491	- измерительный блок ИВТМ-7 /16-T-8P-8A (5")		46500
	6490	- измерительный блок ИВТМ-7 /16-T-16A (5")		51200
	6489	- измерительный блок ИВТМ-7 /16-T-16P (5")		43500
6.26	Дополнительная комплектация к стационарным термогигрометрам ИВТМ-7			
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
	0996	Соединительный/компьютерный кабель, дополнительный метраж	1 метр	150
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОВОЛАЖНОСТИ ГАЗОВ ИВГ-1				
7	Портативные измерители микровлажности газов ИВГ-1 К-П			
7.1	5201	<u>Портативный</u> измеритель микровлажности газов. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Встроенная память 9 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 К-П (micro USB)	9200
		Базовый комплект: измерительный блок, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20*1,5 со штуцерами М8*1, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		39200
7.2	2781	<u>Портативный</u> измеритель микровлажности газов <u>в эргономичном корпусе</u> с картой памяти micro-SD 2 Гб. Интерфейс связи с ПК mini-USB. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.</i>	ИВГ-1 К-П-1	13800
		Базовый комплект: измерительный блок, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		43800
7.3	2738	<u>Портативный</u> измеритель микровлажности газов <u>с цветным сенсорным дисплеем</u> . Интерфейс связи с ПК mini-USB. Встроенная память 885 измерений. <u>Одновременное подключение</u> двух преобразователей на <u>микровлажность</u> и <u>давление</u> . Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9 соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 К-П-Т	22900
		Базовый комплект: измерительный блок + преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов + камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		52900
8	Стационарные измерители микровлажности газов ИВГ-1			
8.1	3358	Стационарный одноканальный измеритель микровлажности газов (корпус 68х176х172 мм) с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> , с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления</u> . Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> зондами (преобразователями) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /1-С-2А	25900
		Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-С-2А, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.		55900

8.2	5222	Стационарный одноканальный измеритель микровлажности газов с интерфейсом связи ПК- <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0..5 мА, 0..20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления.</u> Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> зондами (преобразователями) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /1-С-2А-Е	26900
		<i>Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-С-2А-Е, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>		56900
8.3	3373	Стационарный одноканальный <u>измеритель-регулятор</u> микровлажности газов (корпус 68х176х172 мм) с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> , с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20мА (0...5мА, 0...20мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления.</u> Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /1-С-4Р-2А	27400
		<i>Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-С-4Р-2А, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>		57400
8.4		Стационарный одноканальный <u>измеритель-регулятор</u> микровлажности газов <u>в щитовом исполнении</u> (корпус 96х48х99 мм) с интерфейсом связи с ПК <u>USB, RS-485</u> , с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /1-Щ-УР-ЗА	
	4942	- стоимость измерительного блока ИВГ-1 /1-Щ-2А (2 аналоговых выхода)		
	4954	- стоимость измерительного блока ИВГ-1 /1-Щ-2Р (2 реле)		
	4921	- стоимость измерительного блока ИВГ-1 /1-Щ-1Р-1А (1 реле, 1 аналоговый выход)		
	4869	- стоимость измерительного блока ИВГ-1 /1-Щ (без возможности управления)		
		<i>Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-Щ, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>		
8.5	4553	Стационарный одноканальный измеритель микровлажности газов ИВГ-1/1 Щ-Д-2Р-2А <u>в щитовом исполнении</u> <u>крепление под DIN-рейку</u> , с интерфейсом связи с ПК <u>RS-232, RS-485</u> . Встроенная память на 780 измерений. Питание прибора 12...24 В постоянного тока. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления.</u> Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1/1 Щ-Д-2Р-2А	15400
		<i>Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1/1 Щ-Д-2Р-2А, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>		45400
8.6	2709	Стационарный двухканальный <u>измеритель-регулятор</u> микровлажности газов с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> , с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20мА (0...5мА, 0...20мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления.</u> Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + до 2-х преобразователей см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /2-С-4Р-2А	28200
		<i>Базовый комплект : измерительный блок ИВГ-1 /2-С-4Р-2А , 2 преобразователя ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, 2 камеры М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель по 10 м 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.</i>		88200
8.7		Стационарный четырехканальный <u>измеритель-регулятор</u> микровлажности газов ИВГ-1 /4-С-ХР-УА с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> , с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Габариты 235×255×105мм. Встроенная память на 30 тыс. измерений. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления.</u> Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + до 4-х преобразователей см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /4-С-УР-ЗА	
	5436	- измерительный блок ИВГ-1 /4-С-16А		
	4955	- измерительный блок ИВГ-1 /4-С-16Р		
	4296	- измерительный блок ИВГ-1 /4-С-8Р-8А		
8.8		Стационарный двухканальный запоминающий измеритель микровлажности газов <u>в щитовом исполнении</u> <u>корпуса</u> . Интерфейс связи с компьютером - <u>USB, RS-232, RS-485</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления.</u> Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + до 2-х преобразователей см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /2-Щ2-УР-ЗА	
	4437	- измерительный блок ИВГ-1 /2-Щ2-4Р (4 реле)		
	4825	- измерительный блок ИВГ-1 /2-Щ2-8Р (8 реле)		
	4341	- измерительный блок ИВГ-1 /2-Щ2-4А (4 аналоговых выхода)		
	4827	- измерительный блок ИВГ-1 /2-Щ2-8А (8 аналоговых выходов)		
8.9		Стационарный <u>многоканальный измеритель-регулятор</u> микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>), с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей 7 дюймов. Корпус металлический. Встроенная память на 512 тыс. измерений. <u>Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления.</u> Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми</u> зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: измерительный блок + до 4-х или 8-и преобразователей см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /Х-Т-УР-ЗА (Е7")	
	4813	- измерительный блок ИВГ-1 /4-Т-16Р (Е7")		
	4814	- измерительный блок ИВГ-1 /4-Т-16А (Е7")		
	3806	- измерительный блок ИВГ-1 /4-Т-8Р-8А (Е7")		
	6492	- измерительный блок ИВГ-1 /8-Т-16Р (Е7")		
	6493	- измерительный блок ИВГ-1 /8-Т-16А (Е7")		
	5131	- измерительный блок ИВГ-1 /8-Т-8Р-8А (Е7")		

Многоканальные стационарные измерители микровлажности газов ИВГ-1 /X-T-YP-ZA. Графический сенсорный дисплей 3 и 5 дюймов. Пластмассовый корпус. Исполнения "Е" - модели с сетью Ethernet.				
8.10	3284	Одноканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /1-T-4P-2A (Е3")	32000
8.11	3221	Одноканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /1-T-4P-2A (3")	31000
8.12	3222	Двухканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /2-T-4P-2A (Е3")	32500
8.13	3240	Двухканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /2-T-4P-2A (3")	31500
8.14	4815	Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 16 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /4-T-16A (Е5")	51500
8.15	4818	Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 16 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /4-T-16A (5")	50500
8.16	3261	Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 16 реле, с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /4-T-16P (Е5")	46000
8.17	4816	Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 16 реле, с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /4-T-16P (5")	45000
8.18	4406	Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с 8 реле и с 8 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) , с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /4-T-8P-8A (Е5")	49300
8.19	4817	Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с 8 реле и с 8 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) , с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.9, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /4-T-8P-8A (5")	48300
8.20		Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, Ethernet</u>) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Пластмассовый корпус. <i>Комплект поставки: измерительный блок + до 8-и преобразователей см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /8-T-YP-ZA (Е5")	
	6494	- измерительный блок ИВГ-1/8-T-8P-8A (Е5")		51000
	6495	- измерительный блок ИВГ-1/8-T-16A (Е5")		54000
	4395	- измерительный блок ИВГ-1/8-T-16P (Е5")		46600
8.21		Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u>) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Пластмассовый корпус. <i>Комплект поставки: измерительный блок + до 8-м преобразователей см п.9, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИВГ-1 /8-T-YP-ZA (5")	
	6496	- измерительный блок ИВГ-1 /8-T-8P-8A (5")		50000
	6248	- измерительный блок ИВГ-1 /8-T-16A (5")		53000
	6497	- измерительный блок ИВГ-1 /8-T-16P (5")		45600
9	Преобразователи микровлажности серии ИПВТ-08 для приборов серии ИВГ-1			
Примечание: давление анализируемого газа Д1 - до 25 атм, Д2 - до 160 атм, Д3 - до 400 атм				
9.1	Преобразователь ИПВТ-08-M20x1,5 с резьбой M20x1,5			
9.1.1	4561	Преобразователь ИПВТ-08-Д1-M20x1,5 с резьбой M20x1,5	ИПВТ-08-Д1-M20x1,5	25100
9.1.2	4656	Преобразователь ИПВТ-08-Д2-M20x1,5 с резьбой M20x1,5	ИПВТ-08-Д2-M20x1,5	29600
9.1.3	4537	Преобразователь ИПВТ-08-Д3-M20x1,5 с резьбой M20x1,5	ИПВТ-08-Д3-M20x1,5	31600
9.1.4	4657	Преобразователь ИПВТ-08-Д1-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 с подогревом сенсора	ИПВТ-08-Д1-ПС-M20x1,5	28500
9.1.5	4658	Преобразователь ИПВТ-08-Д2-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 с подогревом сенсора	ИПВТ-08-Д2-ПС-M20x1,5	33000
9.1.6	4538	Преобразователь ИПВТ-08-Д3-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 с подогревом сенсора	ИПВТ-08-Д3-ПС-M20x1,5	35000
9.1.7	Дополнительная проточная камера для резьбы M20x1,5			
	4677	- Камера M20x1,5 со штуцерами M8x1		4900
	4678	- Камера M20x1,5 со штуцерами M16x1,5		5300
	4679	- Камера M20x1,5 со штуцерами Д6 с гайками Gyrolok		5700
	4680	- Камера M20x1,5 со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8		5400
9.2	Преобразователь ИПВТ-08-5/8 UNF с резьбой 5/8" UNF			
9.2.1	4665	Преобразователь ИПВТ-08-Д1-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF	ИПВТ-08-Д1-5/8 UNF	25100
9.2.2	4666	Преобразователь ИПВТ-08-Д2-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF	ИПВТ-08-Д2-5/8 UNF	29600
9.2.3	4667	Преобразователь ИПВТ-08-Д3-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF	ИПВТ-08-Д3-5/8 UNF	31600
9.2.4	4668	Преобразователь ИПВТ-08-Д1-ПС-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF, с подогревом сенсора	ИПВТ-08-Д1-ПС-5/8 UNF	28500
9.2.5	4669	Преобразователь ИПВТ-08-Д2-ПС-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF, с подогревом сенсора	ИПВТ-08-Д2-ПС-5/8 UNF	33000
9.2.6	4670	Преобразователь ИПВТ-08-Д3-ПС-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF, с подогревом сенсора	ИПВТ-08-Д3-ПС-5/8 UNF	35000
9.2.7	Дополнительная проточная камера для резьбы 5/8 UNF			
	4681	- Камера 5/8 UNF со штуцерами M8x1		4900

9.3	Преобразователь ИПБТ-08-3/4 UNF с резьбой 3/4" UNF			
9.3.1	4659	Преобразователь ИПБТ-08-Д1-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF	ИПБТ-08-Д1-3/4 UNF	25100
9.3.2	4660	Преобразователь ИПБТ-08-Д2-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF	ИПБТ-08-Д2-3/4 UNF	29600
9.3.3	4661	Преобразователь ИПБТ-08-Д3-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF	ИПБТ-08-Д3-3/4 UNF	31600
9.3.4	4662	Преобразователь ИПБТ-08-Д1-ПС-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF, с подогревом сенсора	ИПБТ-08-Д1-ПС-3/4 UNF	28500
9.3.5	4663	Преобразователь ИПБТ-08-Д2-ПС-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF, с подогревом сенсора	ИПБТ-08-Д2-ПС-3/4 UNF	33000
9.3.6	4664	Преобразователь ИПБТ-08-Д3-ПС-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF, с подогревом сенсора	ИПБТ-08-Д3-ПС-3/4 UNF	35000
9.3.7	Дополнительная проточная камера для резьбы 3/4 UNF			
	4821	- Камера 3/4 UNF со штуцерами M8x1		4900
	4822	- Камера 3/4 UNF со штуцерами M16x1,5		5300
	4823	- Камера 3/4 UNF со штуцерами Д6 с гайками Gyrolok		5700
	4824	- Камера 3/4 UNF со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8		5400
9.4	Преобразователь ИПБТ-08-1/2 G с резьбой G 1/2"			
9.4.1	4671	Преобразователь ИПБТ-08-Д1-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2"	ИПБТ-08-Д1-G 1/2"	25100
9.4.2	4672	Преобразователь ИПБТ-08-Д2-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2"	ИПБТ-08-Д2-G 1/2"	29600
9.4.3	4673	Преобразователь ИПБТ-08-Д3-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2"	ИПБТ-08-Д3-G 1/2"	31600
9.4.4	4674	Преобразователь ИПБТ-08-Д1-ПС-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2", с подогревом сенсора	ИПБТ-08-Д1-ПС-G 1/2"	28500
9.4.5	4675	Преобразователь ИПБТ-08-Д2-ПС-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2", с подогревом сенсора	ИПБТ-08-Д2-ПС-G 1/2"	33000
9.4.6	4676	Преобразователь ИПБТ-08-Д3-ПС-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2", с подогревом сенсора	ИПБТ-08-Д3-ПС-G 1/2"	35000
9.4.7	Дополнительная проточная камера для резьбы 1/2 G			
	4682	- Камера 1/2 G со штуцерами M8x1		4900
9.5	Дополнительно			
		Сертификат о калибровке на измерительные преобразователи микровлажности серии ИПБТ-08		5700
10	Измерители микровлажности газов ИВГ-1 Н без индикации показаний с цифровым (интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU) и токовым (4...20, 0...5, 0...20 мА) выходами			
	Примечание: давление анализируемого газа Д1 – до 25 атм, Д2 – до 160 атм, Д3 – до 400 атм			
10.1	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н(В)-М20х1,5 с резьбой М20х1,5			
10.1.1	4565	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-М20х1,5	25300
10.1.2	4636	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-М20х1,5	29800
10.1.3	4551	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-М20х1,5	31800
10.1.4	4569	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-ПС-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-ПС-М20х1,5	28700
10.1.5	4637	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-ПС-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-ПС-М20х1,5	33200
10.1.6	4552	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-ПС-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-ПС-М20х1,5	35200
10.1.7	4948	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-М20х1,5	27300
10.1.8	6498	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-М20х1,5	31800
10.1.9	5090	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-М20х1,5	33800
10.1.10	5487	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-ПС-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-ПС-М20х1,5	30700
10.1.11	6002	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-ПС-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-ПС-М20х1,5	35200
10.1.12	5169	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-ПС-М20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-ПС-М20х1,5	37200
10.1.13	Дополнительная проточная камера для резьбы М20х1,5			
	4677	- Камера М20х1,5 со штуцерами M8x1		4900
	4678	- Камера М20х1,5 со штуцерами M16x1,5		5300
	4679	- Камера М20х1,5 со штуцерами Д6 с гайками Gyrolok		5700
	4680	- Камера М20х1,5 со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8		5400
10.2	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н(В)-5/8 UNF с резьбой 5/8" UNF			
10.2.1	4644	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-5/8 UNF	25300
10.2.2	4645	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-5/8 UNF	29800
10.2.3	4646	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-5/8 UNF	31800
10.2.4	4647	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-ПС-5/8 UNF	28700
10.2.5	4648	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-ПС-5/8 UNF	33200
10.2.6	4649	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-ПС-5/8 UNF	35200
10.2.7	6500	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-5/8 UNF	27300
10.2.8	6499	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF	31800

10.2.9	5779	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-5/8 UNF	33800
10.2.10	6249	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-ПЦ-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-ПЦ-5/8 UNF	30700
10.2.11	6384	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-ПЦ-5/8 UNF для гермообъемов с резьбой для гермообъемов 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-ПЦ-5/8 UNF	35200
10.2.12	5780	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-ПЦ-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-ПЦ-5/8 UNF	37200
10.2.13	Дополнительная проточная камера для резьбы 5/8 UNF			
	4681	- Камера 5/8 UNF со штуцерами M8x1		4900
10.3	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н(-В)-3/4 UNF с резьбой 3/4" UNF			
10.3.1	4638	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-3/4 UNF	25300
10.3.2	4639	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-3/4 UNF	29800
10.3.3	4640	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-3/4 UNF для гермообъемов с резьбой для гермообъемов 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-3/4 UNF	31800
10.3.4	4641	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-ПЦ-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-ПЦ-3/4 UNF	28700
10.3.5	4642	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-ПЦ-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-ПЦ-3/4 UNF	33200
10.3.6	4643	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-ПЦ-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-ПЦ-3/4 UNF	35200
10.3.7	6501	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-3/4 UNF	27300
10.3.8	6502	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-3/4 UNF	31800
10.3.9	6503	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-3/4 UNF	33800
10.3.10	6504	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-ПЦ-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-ПЦ-3/4 UNF	30700
10.3.11	6505	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-ПЦ-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-ПЦ-3/4 UNF	35200
10.3.12	6506	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-ПЦ-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-ПЦ-3/4 UNF	37200
10.3.13	Дополнительная проточная камера для резьбы 3/4 UNF			
	4821	- Камера 3/4 UNF со штуцерами M8x1		4900
	4822	- Камера 3/4 UNF со штуцерами M16x1,5		5300
	4823	- Камера 3/4 UNF со штуцерами D6 с гайками Gyrolok		5700
	4824	- Камера 3/4 UNF со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8		5400
10.4	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н(-В)-1/2 G с резьбой G 1/2"			
10.4.1	4650	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-G 1/2"	25300
10.4.2	4651	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-G 1/2"	29800
10.4.3	4652	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-G 1/2"	31800
10.4.4	4653	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-ПЦ-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-Д1-ПЦ-G 1/2"	28700
10.4.5	4654	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-ПЦ-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-Д2-ПЦ-G 1/2"	33200
10.4.6	4655	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-ПЦ-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-Д3-ПЦ-G 1/2"	35200
10.4.7	5187	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-G 1/2"	27300
10.4.8	4896	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-G 1/2"	31800
10.4.9	6507	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-G 1/2"	33800
10.4.10	5488	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-ПЦ-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-Д1-ПЦ-G 1/2"	30700
10.4.11	5783	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-ПЦ-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-Д2-ПЦ-G 1/2"	35200
10.4.12	6508	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-ПЦ-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-Д3-ПЦ-G 1/2"	37200
10.4.13	Дополнительная проточная камера для резьбы 1/2 G			
	4682	- Камера 1/2 G со штуцерами M8x1		4900
11	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н(-В)-И с индикацией показаний, с цифровым (интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU) и токовым (4...20, 0...5, 0...20 мА) выходами			
Примечание: давление анализируемого газа Д1 - до 25 атм, Д2 - до 160 атм, Д3 - до 400 атм				
11.1	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н(-В)-И-M20x1,5 с резьбой M20x1,5			
11.1.1	5016	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д1-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-И-Д1-M20x1,5	34600
11.1.2	5019	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д2-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-И-Д2-M20x1,5	39100

[illegible]

11.3.9	6521	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д3-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д3-3/4 UNF	43100
11.3.10	6390	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-3/4 UNF	40000
11.3.11	6517	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до160 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-3/4 UNF	44500
11.3.12	6518	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-3/4 UNF с резьбой 3/4 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-3/4 UNF	46500
11.3.13	Дополнительная проточная камера для резьбы 3/4 UNF			
	4821	- Камера 3/4 UNF со штуцерами M8x1		4900
	4822	- Камера 3/4 UNF со штуцерами M16x1,5		5300
	4823	- Камера 3/4 UNF со штуцерами D6 с гайками Gyrolok		5700
	4824	- Камера 3/4 UNF со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8		5400
11.4	Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н(-В)-И-1/2 G с резьбой G 1/2"			
11.4.1	4978	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д1-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-И-Д1-G 1/2"	34600
11.4.2	5270	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д2-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-И-Д2-G 1/2"	39100
11.4.3	5089	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д3-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-И-Д3-G 1/2"	41100
11.4.4	5176	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д1-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-И-Д1-ПС-G 1/2"	38000
11.4.5	5778	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д2-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-И-Д2-ПС-G 1/2"	42500
11.4.6	6526	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д3-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-И-Д3-ПС-G 1/2"	44500
11.4.7	5076	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д1-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д1-G 1/2"	36600
11.4.8	6407	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д2-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д2-G 1/2"	41100
11.4.9	6527	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д3-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д3-G 1/2"	43100
11.4.10	4990	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-G 1/2"	40000
11.4.11	6217	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-G 1/2"	44500
11.4.12	5979	Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм	ИВГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-G 1/2"	46500
11.4.13	Дополнительная проточная камера для резьбы 1/2 G			
	4682	- Камера 1/2 G со штуцерами M8x1		4900
11.5	Дополнительная комплектация к измерителям микровлажности газов ИВГ-1			
	6403	Подставка настольная для портативных приборов ИВТМ-7, ИВГ-1, ИТ-17, ИПП-2		1000
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
	4970	Преобразователь давления APZ 2422 APZ 2422-G-M-2500-D-10-A-201-W-00-ГП с госповеркой для приборов ИВГ-1 (за исключением ИВГ-1 Н(-И), ИВГ-1 К-П и ИВГ-1 К-П-1), давление анализируемого газа Д1 - до 25 атм	APZ 2422 APZ 2422-G-M-2500-D-10-A-201-W-00-ГП	19 000
	5328	Преобразователь давления APZ 2422 APZ 2422-G-M-1601-D-10-A-201-W-00-ГП с госповеркой для приборов ИВГ-1 (за исключением ИВГ-1 Н(-И), ИВГ-1 К-П и ИВГ-1 К-П-1), давление анализируемого газа Д2 - до 160 атм	APZ 2422 APZ 2422-G-M-1601-D-10-A-201-W-00-ГП	19 000
	5984	Преобразователь давления APZ 2422-G-M-4001-D-10-A-201-W-00-ГП с госповеркой для приборов ИВГ-1 (за исключением ИВГ-1 Н(-И), ИВГ-1 К-П и ИВГ-1 К-П-1), давление анализируемого газа Д3 - до 400 атм	APZ 2422-G-M-4001-D-10-A-201-W-00-ГП	19 000
	0354	Активный барьер искрозащиты (для сетевых приборов серии ИВГ-1)	БИ-1 П	9100
12	Стационарные измерители микровлажности газов ИВГ-1 во взрывозащищенном исполнении			
Все стационарные (сетевые) модели измерителей микровлажности газов серии ИВГ-1 могут иметь ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Для этого необходимо добавить в комплект поставки прибора активный барьер искрозащиты БИ-1 П. Маркировка взрывозащиты - ExiaIСТ6 X.				
13	СИСТЕМЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ ГАЗОВ СПГ (см.отдельный прайс на СПГ)			
Системы пробоподготовки газов СПГ поставляются вместе с сетевыми (стационарными) приборами ИВГ-1 и предназначены для очистки и подготовки газовой смеси (воздуха) к измерению микровлажности в диапазоне от -80 до 0 °С по точке росы. Работают в комплекте с измерительным преобразователем микровлажности ИПВТ-08.				
14	УСТАНОВКИ ОСУШКИ ГАЗОВ			
14.1	3153	- исполнение 1: <u>на выходе осушителя</u> прибор контроля параметров рабочего газа ИВГ-1 /1-Щ	Исполнение 1	225600
14.2	3154	- исполнение 2: <u>на выходе осушителя</u> прибор контроля параметров рабочего газа ИВГ-1 /1-Щ, <u>на входе осушителя</u> прибор контроля параметров рабочего газа ИВТМ-7 /1-Щ	Исполнение 2	244600

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-17 и ИРТ-4				
15	Портативные цифровые измерители температуры ИТ-17			
15.1	2428	Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-02-1 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры <u>на основе Pt 1000</u> . Длина термопреобразователя 100 мм, диаметр 3 мм. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Температура от - 50 °С до + 150 °С. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИТ-17 К-02-1 (3-100)	12000
15.2	2429	Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-02-1 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры <u>на основе Pt 1000</u> . Длина термопреобразователя 150 мм, диаметр 3 мм. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Температура от - 50 °С до + 150 °С. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИТ-17 К-02-1 (3-150)	12200
15.3	2430	Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-03-1 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры <u>на основе термомпары ХА</u> . Длина термопреобразователя 200 мм, диаметр 3 мм. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Температура от -40°С до +500 °С. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИТ-17 К-03-1 (3-200)	13000
15.4		Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-02 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры <u>на основе Pt 1000, без выхода на ПК</u> . Длина соединительного кабеля 1,5 м, температура от -50 °С до + 150 °С. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИТ-17 К-02	
	1189	- ИТ-17 К-02 (4-200) диаметр 4 мм, длина зонда 200 мм		10000
	1221	- ИТ-17 К-02 (4-300) диаметр 4 мм, длина зонда 300 мм		10100
	1301	- ИТ-17 К-02 (6-250) диаметр 6 мм, длина зонда 250 мм		10500
15.5		Портативный измеритель температуры ИТ-17К-03 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры <u>на основе термомпары ХА, без выхода на ПК</u> . Длина соединительного кабеля 1,5 м. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ИТ-17 К-03	
	1190	- ИТ-17 К-03 (4-200) диаметр 4 мм, длина зонда 200 мм (температура от - 40 °С до + 500 °С)		10700
	1779	- ИТ-17 К-03 (4-300) диаметр 4 мм, длина зонда 300 мм (температура от - 40 °С до + 500 °С)		10800
	1191	- ИТ-17 К-03 (6-500) диаметр 6 мм, длина зонда 500 мм (температура от - 40 °С до + 500 °С)		11500
15.6	3347	Портативный измеритель температуры ИТ-17К-01 с <u>ЖК-индикацией</u> . Класс точности - 0,1. Интерфейс связи с ПК - RS232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться различными зондами (термопреобразователями). Длина соединительного кабеля 1,5 м (возможно удаление до 100 м). <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п.15.8</i>	ИТ-17 К-01	10100
15.7	3348	Портативный измеритель температуры ИТ-17С-01 со <u>светодиодной индикацией</u> . Класс точности - 0,1. Интерфейс связи с ПК - RS232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Прибор может комплектоваться различными зондами (термопреобразователями). Длина соединительного кабеля 1,5 м (возможно удаление до 100 м). <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п.15.8</i>	ИТ-17 С-01	11300
Термопреобразователи, используемые с приборами ИТ-17 К-01, ИТ-17 С-01, ИРТ-4/2, ИРТ-4/16 (с разъемами РС-4):				
15.8	Термопреобразователи на основе <u>терморезистора Pt 1000, температура от -50 оС до +150 оС</u>			
	0299	- ТПП-А-4-200 длина 200 мм, диаметр 4 мм		2900
	0300	- ТПП-А-4-300 длина 300 мм, диаметр 4 мм		3000
	0301	- ТПП-А-6-500 длина 500 мм, диаметр 6 мм		3200
	0302	- ТПП-А-6-700 длина 700 мм, диаметр 6 мм		3300
	0303	- ТПП-А-6-1000 длина 1000 мм, диаметр 6 мм		3800
	1137	- зонд "монета"		2900
	6528	- зонд "штыпор" длина 150 мм, диаметр 6 мм		5500
	Термопреобразователи на основе <u>термомпары ХА, температура от -60 оС до +250 оС</u>			
	0306	- ТХА-А-4-200 длина 200 мм, диаметр 4 мм		3100
	0308	- ТХА-А-4-300 длина 300 мм, диаметр 4 мм		3200
	Термопреобразователи на основе <u>термомпары ХА; температура от -60 оС до +450 оС</u>			
	0310	- ТХА-А-6-500 длина 500 мм, диаметр 6 мм		3400
	0312	- ТХА-А-6-700 длина 700 мм, диаметр 6 мм		3500
	0314	- ТХА-А-6-1000 длина 1000 мм, диаметр 6 мм		4000
	0316	- ТХА-А-3/8-150П для измерения температуры поверхности длина 150 мм, диаметр 3 мм		4900
	0318	- ТХА-А-4-180Ц для измерения температуры цилиндрических поверхностей длина 180 мм, диаметр 4 мм, лента 6x42 мм		7200
15.9	Дополнительная комплектация к портативным измерителям температуры ИТ-17			
		Оформление свидетельства о поверке на приборы ИТ-17 К-01, ИТ-17 С-01, ИТ-17 К-02-1, ИТ-17 К-03-1, ИТ-17 К-02, ИТ-17 К-03 на бумажном носителе		250
	6403	Подставка настольная для портативных приборов ИВТМ-7, ИВГ-1, ИТ-17, ИПП-2		1000
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
15.10		Блок питания (для модели ИТ-17 К-01)		700
	Дополнительно			
		Сертификат о калибровке по температуре на термопреобразователи сопротивления на основе Pt1000 в диапазоне от -50 до +150 град. С		1050
		Сертификат о калибровке по температуре на преобразователи электрические на основе термомпары ХА в диапазоне от -40 до +450 град. С		1050

16 СТАЦИОНАРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ИРТ-4				
16.1		Двухканальный измеритель-регулятор температуры (и других физических величин - расхода, уровня, давления и т. п.) ИРТ-4/2. Класс точности - 0,25. Питание прибора 220В, 50 Гц, или 6-24В постоянного тока. Прибор может комплектоваться преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 1,5 м (возможно удаление до 100 м). Комплект поставки: прибор, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п.16.2	ИРТ-4/2	
	4490	- ИРТ-4/2-00 без выходных устройств и дополнительных функций		12700
	4492	- ИРТ-4/2-01-2Р с электромагнитными реле без дополнительных функций		13300
	4497	- ИРТ-4/2-02 с оптосимисторами, без дополнительных функций		13600
	4493	- ИРТ-4/2-01-2Р (И1) с электромагнитными реле, интерфейс связи с ПК RS-485		13400
	4498	- ИРТ-4/2-02 (И1) с оптосимисторами, интерфейс связи с ПК RS-485		13700
	4491	- ИРТ-4/2-00 (И2 П) без выходных устройств, выход RS 232/485, накопление статистики (8 тыс.измерений)		13800
	4494	- ИРТ-4/2-01-2Р (И2 П) с электромагнитными реле, выход RS 232/485, накопление статистики		14300
	4499	- ИРТ-4/2-02 (И2 П) с оптосимисторами, выход RS 232/485, накопление статистики (8 тыс.измерений), программа изменения установки по времени		14200
16.2	4495	- ИРТ-4/2-01-2А (И2 П) с 2 аналоговыми выходами интерфейс связи с ПК RS-485, накопление статистики		15400
	4496	- ИРТ-4/2-01-1Р-1А (И2 П) с 1 реле и 1 аналоговым выходом, выход RS 232/485, накопление статистики		15500
	Термопреобразователи, используемые с приборами ИРТ-4/2			
	Термопреобразователи на основе терморезистора Pt 1000, температура от -50 оС до +150 оС			
	0299	- ТПП-А-4-200 длина 200 мм, диаметр 4 мм		2900
	0300	- ТПП-А-4-300 длина 300 мм, диаметр 4 мм		3000
	0301	- ТПП-А-6-500 длина 500 мм, диаметр 6 мм		3200
	0302	- ТПП-А-6-700 длина 700 мм, диаметр 6 мм		3300
	0303	- ТПП-А-6-1000 длина 1000 мм, диаметр 6 мм		3800
	1137	- зонд "монета"		2900
	6528	- зонд "штопор" длина 150 мм, диаметр 6 мм		5500
	Термопреобразователи на основе термопары ХА, температура от -60 оС до +250 оС			
	0306	- ТХА-А-4-200 длина 200 мм, диаметр 4 мм		3100
	0308	- ТХА-А-4-300 длина 300 мм, диаметр 4 мм		3200
	Термопреобразователи на основе термопары ХА, температура от -60 оС до +450 оС			
16.3	0310	- ТХА-А-6-500 длина 500 мм, диаметр 6 мм		3400
	0312	- ТХА-А-6-700 длина 700 мм, диаметр 6 мм		3500
	0314	- ТХА-А-6-1000 длина 1000 мм, диаметр 6 мм		4000
	0316	- ТХА-А-3/8-150П для измерения температуры поверхности длина 150 мм, диаметр 3 мм		4900
	0318	- ТХА-А-4-180Ц для измерения температуры цилиндрических поверхностей длина 180 мм, диаметр 4 мм, лента 6х42 мм		7200
		Многоканальный измеритель-регулятор температуры ИРТ-4/16. Класс точности - 0,25. Прибор может комплектоваться термопреобразователями различного конструктивного исполнения. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 1,5 м (возможно удаление до 100 м). Комплект поставки: прибор, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п. 16.5	ИРТ-4/16	
	4469	- ИРТ-4/16 измеритель без реле		31200
	4471	- ИРТ-4/16 (РС-4) измеритель без реле, с разъемами РС-4		34400
16.4	4402	- ИРТ-4/16-8Р с электромагнитным реле на 8 линий управления, крепление термозондов под клемму		33700
	4401	- ИРТ-4/16-8Р (РС-4) с электромагнитным реле на 8 линий управления, исполнение с разъемами РС-4 для подключения термозондов		35900
	4500	- ИРТ-4/16-Р (С) с оптосимисторами		34400
	4407	- ИРТ-4/16-Т-8Р-8А с 8 реле и 8 аналоговми выходами		66700
	4408	- ИРТ-4/16-Т-16Р с 16 реле		71200
16.5	4455	- ИРТ-4/16-Т-16А с 16 аналоговыми выходами		68200
	Термопреобразователи, используемые с прибором ИРТ-4/16 (крепление термозондов под клемму)			
	Термопреобразователи на основе терморезистора Pt 1000, температура от -50 оС до +150 оС			
	0267	- ТПП-А-4/200 длина 200 мм, диаметр 4 мм		2900
	0268	- ТПП-А-4/300 длина 300 мм, диаметр 4 мм		3000
	0269	- ТПП-А-6/500 длина 500 мм, диаметр 6 мм		3200
	0270	- ТПП-А-6/700 длина 700 мм, диаметр 6 мм		3300
	0271	- ТПП-А-6/1000 длина 1000 мм, диаметр 6 мм		3800
	1137	- зонд "монета"		2900
	Термопреобразователи на основе термопары ХА, температура от -60 оС до +250 оС			
	0277	- ТХА-А-4/200 длина 200 мм, диаметр 4 мм		3100
	0278	- ТХА-А-4/300 длина 300 мм, диаметр 4 мм		3200
	Термопреобразователи на основе термопары ХА, температура от -60 оС до +450 оС			
	0279	- ТХА-А-6-500 длина 500 мм, диаметр 6 мм		3400
	0280	- ТХА-А-6-700 длина 700 мм, диаметр 6 мм		3500
	0281	- ТХА-А-6-1000 длина 1000 мм, диаметр 6 мм		4000
Другие типы преобразователей на основе Pt, Cu, различных термопар, приобретаются нами или Заказчиком самостоятельно				
16.6	Дополнительная комплектация к стационарным измерителям температуры ИРТ-4			
		Оформление свидетельства о поверке на прибор ИРТ-4 на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Еksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Еksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Еksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
	1094	Датчик холодного спая (Pt 1000)		350
1213 / 2227 Комплект разъемов для подключения преобразователей к прибору без распайки/с распайкой на кабель				1100/2000

Дополнительно				
16.7		Сертификат о калибровке по температуре на термопреобразователи сопротивления на основе Pt1000 в диапазоне от -50 до +150 град. С		1050
		Сертификат о калибровке по температуре на преобразователи электрические на основе термопары ХА в диапазоне от -40 до +450 град. С		1050
17	ПОРТАТИВНЫЕ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ МЕТАНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА ТГС-3			
17.1	3428	Портативный <u>трехкомпонентный</u> газосигнализатор (СН ₄ , СО, О ₂) с дополнительной <u>индикацией показаний на ЖКИ</u> . Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. <i>Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.</i>	ТГС-3 И	47800
17.2	3421	Портативный газосигнализатор <u>кислорода</u> О ₂ с дополнительной <u>индикацией показаний на ЖКИ</u> . Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации кислорода. Взрывозащищенное исполнение прибора. <i>Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.</i>	ТГС-3 И (О2)	30700
17.3	3419	Портативный газосигнализатор <u>метана</u> СН ₄ с дополнительной <u>индикацией показаний на ЖКИ</u> . Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации метана. Взрывозащищенное исполнение прибора. <i>Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.</i>	ТГС-3 И (СН4)	36600
17.4	3420	Портативный газосигнализатор <u>окиси углерода</u> СО с дополнительной <u>индикацией показаний на ЖКИ</u> . Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации окиси углерода. Взрывозащищенное исполнение прибора. <i>Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.</i>	ТГС-3 И (СО)	26700
17.5	3423	Портативный <u>двухкомпонентный</u> газосигнализатор <u>метана СН₄</u> и <u>кислорода О₂</u> с дополнительной <u>индикацией показаний на ЖКИ</u> . Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. <i>Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.</i>	ТГС-3 И (СН4, О2)	43300
17.6	3425	Портативный <u>двухкомпонентный</u> газосигнализатор <u>кислорода О₂</u> и <u>окиси углерода СО</u> с дополнительной <u>индикацией показаний на ЖКИ</u> . Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. <i>Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.</i>	ТГС-3 И (О2, СО)	34600
17.7	3422	Портативный <u>двухкомпонентный</u> газосигнализатор <u>метана СН₄</u> и <u>оксида углерода СО</u> с дополнительной <u>индикацией показаний на ЖКИ</u> . Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. <i>Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.</i>	ТГС-3 И (СН4, СО)	40700
17.8	Дополнительная комплектация к портативным газосигнализаторам ТГС-3			
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ КИСЛОРОДА И ОКСИДА УГЛЕРОДА ПКГ-4				
18	Переносные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 (К)			
18.1	3643	Переносной газоанализатор кислорода <u>со встроенным датчиком без компрессора, ЖК индикатор</u> . Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 % об. долей. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Пластмассовый эргономичный корпус. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 В-К-П-Д	21300
18.2	3645 (до 30%) / 3647 (до 100%)	Переносной газоанализатор кислорода <u>со встроенным датчиком с компрессором, ЖК индикатор</u> . Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Режим работы как с внутренним, так и с внешним побудителем расхода. Питание от аккумулятора. Корпус пластиковый. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем micro-USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 В-К-П	24600
18.3	5477 (до 30%) / 5516 (до 100%)	Переносной газоанализатор для контроля концентрации кислорода в <u>УПАКОВКЕ со встроенным датчиком с компрессором, ЖК индикатор</u> . Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Внутренний побудитель расхода. Питание от аккумулятора. Корпус пластиковый. <i>Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.); зарядное устройство, чехол.</i>	ПКГ-4 В-К-П для упаковок	26600
18.4	Переносной газоанализатор кислорода с <u>выносным преобразователем без компрессора</u> . Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. При подключении к ПК питается от USB-порта. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>		ПКГ-4 Н-К-П	
	3635	- ПКГ-4 Н-К-П с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 30 %		25700
	3636	- ПКГ-4 Н-К-П с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 100 %		
	3634	- ПКГ-4 Н-К-П с выносным зондом ИПК-02 в металлическом корпусе, проточная камера со штуцерами "Елочка" до 30 %		26100
	3644	- ПКГ-4 Н-К-П с выносным зондом ИПК-02 в металлическом корпусе, проточная камера со штуцерами "Елочка" до 100 %		
Переносные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 (К) с цветным сенсорным дисплеем				
18.5	3430 (до 30%) 3639 (до 100%)	Переносной газоанализатор кислорода <u>со встроенным датчиком с компрессором, в металлическом корпусе, цветной сенсорный дисплей</u> . Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплектуется набором с иглой для заборы проб. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем mini-USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 В-К-М-Т	36100
18.6	Переносной газоанализатор кислорода с <u>выносным датчиком, в металлическом корпусе, цветной сенсорный дисплей</u> . Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем mini-USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>		ПКГ-4 Н-К-М-Т	
	3810	- ПКГ-4 Н-К-М-Т с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 30 %		35900
	3811	- ПКГ-4 Н-К-М-Т с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 100 %		
	3812	- ПКГ-4 Н-К-М-Т с выносным зондом ИПК-02 в металлическом корпусе, проточная камера со штуцерами "Елочка" до 30 %		36300
	3813	- ПКГ-4 Н-К-М-Т с выносным зондом ИПК-02 в металлическом корпусе, проточная камера со штуцерами "Елочка" до 100 %		

19Стационарные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 (К)				
19.1	3659	Стационарный <u>одноканальный</u> газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS485</u> - и с <u>аналоговым выходом 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /1-С-К-2А	26000
19.2	3676	Стационарный <u>одноканальный</u> газоанализатор кислорода с <u>регулированием</u> , с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS485</u> - и с <u>4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)</u> с <u>возможностью управления</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /1-С-К-4Р-2А	27000
19.3	3695	Стационарный <u>двухканальный</u> газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485; с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)</u> с <u>возможностью управления</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /2-С-К-4Р-2А	28000
19.4	3678	Стационарный <u>четырёхканальный</u> газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485; с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)</u> с <u>возможностью управления</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /4-С-К-4Р-2А	29000
19.5		Стационарный <u>многоканальный</u> (до 8 каналов) газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)</u> с <u>возможностью управления</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /8-С-К-УР-ЗА	
	3820	- измерительный блок ПКГ-4 /8-С-К-16А (16 аналоговых выходов)	43000	
	3819	- измерительный блок ПКГ-4 /8-С-К-16Р (16 реле)	37500	
	3818	- измерительный блок ПКГ-4 /8-С-К-8Р-8А (8 реле и 8 аналоговых выходов)	39000	
19.6		Стационарный <u>многоканальный</u> газоанализатор (от 1 до 4) кислорода с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы <u>USB, RS-232, RS-485 или Ethernet</u> ; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с <u>возможностью управления</u> . Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /Х-Т-УР-ЗА (Е3")	
	5163	- измерительный блок ПКГ-4 /1-Т-К-4Р-2А (Е3")	29000	
	5586	- измерительный блок ПКГ-4 /1-Т-К-4Р-2А (3")	28000	
	4972	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Т-К-4Р-2А (Е3")	29800	
	5624	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Т-К-4Р-2А (3")	28800	
	4073	- измерительный блок ПКГ-4 /4-Т-К-4Р-2А (Е3")	30500	
	4144	- измерительный блок ПКГ-4 /4-Т-К-4Р-2А (3")	29500	
19.7		Стационарный <u>многоканальный</u> (до 8 каналов) газоанализатор кислорода с цветным графическим дисплеем, интерфейсы <u>USB, RS-232, RS-485 или Ethernet</u> ; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с <u>возможностью управления</u> . Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /8-Т-К-УР-ЗА (Е5")	
	6529	- измерительный блок ПКГ-4 /8-Т-К-16А (Е5")	50600	
	6530	- измерительный блок ПКГ-4 /8-Т-К-16А (5")	49600	
	5028	- измерительный блок ПКГ-4 /8-Т-К-16Р (Е5")	43900	
	6531	- измерительный блок ПКГ-4 /8-Т-К-16Р (5")	42900	
	6395	- измерительный блок ПКГ-4 /8-Т-К-8Р-8А (Е5")	47300	
	6532	- измерительный блок ПКГ-4 /8-Т-К-8Р-8А (5")	46300	
Преобразователи ИПК для стационарных газоанализаторов серии ПКГ-4 (К) (кроме ПКГ-4 /2-Щ)				
19.8	3660	- выносной преобразователь ИПК-03 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 30%	17700	
	3716	- выносной преобразователь ИПК-03 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 100%		
	3663	- выносной преобразователь ИПК-04-М8 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М8х1 до 30%		
	3687	- выносной преобразователь ИПК-04-М8 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М8х1 до 100%	18600	
	3731	- выносной преобразователь ИПК-04-М16 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М16х1,5 до 30%	18600	
	3653	- выносной преобразователь ИПК-04-М16 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М16х1,5 до 100%		
Стационарные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 (К) в щитовом исполнении				
19.9		Стационарный <u>двухканальный</u> газоанализатор кислорода с <u>интерфейсом связи с ПК - USB, RS-485, RS-232, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)</u> с <u>возможностью управления</u> . Встроенная память на 8 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 2 м (возможно удаление до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 2 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.19.10, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /2-Щ-К-УР-ЗА	
	3649	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-24В (2 реле, интерфейсы связи с ПК - RS-232, RS-485)	13400	
	4902	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-220В (2 реле, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485)	13200	
	4971	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-К-2А-24В (2 аналоговых выхода, интерфейсы связи с ПК - RS-232, RS-485)	13900	
	4969	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-К-2А-220В (2 аналоговых выхода, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485)	13700	
	3650	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-К-1Р-1А-24В (1 реле, 1 аналог. выход, интерфейсы связи с ПК - RS-232, RS-485)	13900	
	4981	- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-К-1Р-1А-220В (1 реле, 1 аналоговый выход, интерфейсы связи с ПК -USB, RS-485)	13700	

Преобразователи ИПК для щитовых газоанализаторов серии ПКГ-4 /2-Щ				
19.10	3654	- выносной зонд ИПК-01 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 30%		12900
	3655	- выносной зонд ИПК-01 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 100%		
	3638	- выносной зонд ИПК-02 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 30%		13300
	3656	- выносной зонд ИПК-02 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 100%		
19.11		Стационарный <u>четырёхканальный</u> газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)</u> с возможностью управления, в щитовом исполнении <u>корпуса</u> . Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.19.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /4-Щ2-К-УР-ZA	
	3814	- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-К-4А (4 аналоговых выхода)		25700
	3815	- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-К-8А (8 аналоговых выходов)		27900
	3816	- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-К-4Р (4 реле)		23400
	3817	- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-К-8Р (8 реле)		23700
19.12	Дополнительно			
	4963	Преобразователь давления APZ 3420 APZ 3420-A-K-1602-D-10-A-200-F-00-ГП для сетевых приборов ПКГ-4-К, с госповеркой (за исключением ПКГ-4 /2-Щ-К)	APZ 3420 APZ 3420-A-K-1602-D-10-A-200-F-00-ГП	36000
19.13	Дополнительная комплектация к газоанализаторам кислорода ПКГ-4 К			
	6402	Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе		1000
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
20	Переносные газоанализаторы оксида углерода ПКГ-4 (СО)			
20.1	3825	Переносной газоанализатор оксида углерода <u>со встроенным датчиком без компрессора, пластмассовый корпус, ЖК индикатор</u> . Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 В-СО-П-Д	17300
20.2	3826	Переносной газоанализатор оксида углерода <u>со встроенным датчиком с компрессором, пластмассовый корпус, ЖК индикатор</u> . Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Режим работы как с внутренним, так и с внешним побудителем расхода. Питание от аккумуляторов. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем mini-USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 В-СО-П	21800
20.3		Переносной газоанализатор оксида углерода с выносным преобразователем без компрессора, пластмассовый корпус, ЖК индикатор.Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 Н-СО-П	
	6533	- ПКГ-4 Н-СО-П с выносным зондом ИПМУ-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе		21600
	3703	- ПКГ-4 Н-СО-П с выносным зондом ИПМУ-02 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"		22000
20.4	3658	Переносной газоанализатор оксида углерода в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем, со встроенным датчиком с компрессором. Интерфейс связи с ПК -USB. Питание от аккумуляторов. <i>Комплект поставки: прибор, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 В-СО-М-Т	37100
20.5		Переносной газоанализатор оксида углерода в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем, с выносным датчиком. Интерфейс связи с ПК -USB. Питание от аккумуляторов. <i>Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 Н-СО-М-Т	
	3827	- ПКГ-4 Н-СО-М-Т с выносным зондом ИПМУ-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе		32600
	3828	- ПКГ-4 Н-СО-М-Т с выносным зондом ИПМУ-02 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"		33000
21	Стационарные газоанализаторы оксида углерода ПКГ-4 (СО)			
21.1	3705	Стационарный одноканальный газоанализатор оксида углерода, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> - и с аналоговым выходом 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /1-С-СО-2А	24800
21.2	3680	Стационарный одноканальный газоанализатор оксида углерода с регулированием, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> - и с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /1-С-СО-4Р-2А	26000
21.3	6534	Стационарный двухканальный газоанализатор оксида углерода с регулированием, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> - и с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /2-С-СО-4Р-2А	27000
21.4	3830	Стационарный четырёхканальный газоанализатор оксида углерода с регулированием, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> - и с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /4 С-СО-4Р-2А	28000

21.5		Стационарный <u>восьмиканальный</u> газоанализатор оксида углерода, с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> ; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /8 C-CO-XP-YA	
	3832	- измерительный блок ПКГ-4 /8-C-CO-16A (16 аналоговых выходов)		41500
	3831	- измерительный блок ПКГ-4 /8-C-CO-16P (16 реле)		35600
	3668	- измерительный блок ПКГ-4 /8-C-CO-8P-8A (8 реле и 8 аналоговых выходов)		37100
21.6		Стационарный <u>многоканальный</u> (до 4 каналов) газоанализатор оксида углерода, с цветным графическим дисплеем 3" с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("E")</u> с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователи см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /X-T-CO-4P-2A (3")	
	6535	- измерительный блок ПКГ-4 /1-T-CO-4P-2A (Е3")		29500
	6536	- измерительный блок ПКГ-4 /1-T-CO-4P-2A (3")		28500
	6538	- измерительный блок ПКГ-4 /2-T-CO-4P-2A (Е3")		30800
	6537	- измерительный блок ПКГ-4 /2-T-CO-4P-2A (3")		29800
	6539	- измерительный блок ПКГ-4 /4-T-CO-4P-2A (Е3")		31500
	6540	- измерительный блок ПКГ-4 /4-T-CO-4P-2A (3")		30500
21.7		Стационарный <u>восьмиканальный</u> газоанализатор оксида углерода, с цветным графическим дисплеем 5" с интерфейсом связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("E")</u> с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /X-T-CO-4P-2A (5")	
	6542	- измерительный блок ПКГ-4 /8-T-CO-16A (Е5")		50600
	6541	- измерительный блок ПКГ-4 /8-T-CO-16A (5")		49600
	6543	- измерительный блок ПКГ-4 /8-T-CO-16P (Е5")		43900
	6544	- измерительный блок ПКГ-4 /8-T-CO-16P (5")		42900
	6545	- измерительный блок ПКГ-4 /8-T-CO-8P-8A (Е5")		47300
	6546	- измерительный блок ПКГ-4 /8-T-CO-8P-8A (5")		46300
Преобразователи ИПК для стационарных газоанализаторов оксида углерода серии ПКГ-4 CO				
21.8	3351	- выносной преобразователь ИПМУ-03 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон"		11800
	3350	- выносной преобразователь ИПМУ-04 в настенном исполнении в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"		12100
Стационарные газоанализаторы оксида углерода ПКГ-4 (CO) в щитовом исполнении				
21.9		Стационарный <u>двухканальный</u> газоанализатор оксида углерода, интерфейсы <u>RS-485, USB</u> с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Щитовое исполнение, светодиодный индикатор. Встр.память на 8 тыс. измерений. Кабель соединительный 2м (возможно удаление до 10 м). Питание 220 В/ 24 В. Крепежные элементы поставляются в комплекте. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.21.10, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /2-Щ-CO-YP-ZA	
		- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-CO-2A (2 аналоговых выхода)		по запросу
		- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-CO-2P (2 реле)		по запросу
		- измерительный блок ПКГ-4 /2-Щ-CO-1P-1A (1 реле, 1 аналоговый выход)		по запросу
Преобразователи ИПМУ для щитовых моделей приборов серии ПКГ-4 /2-Щ-CO				
21.10		- выносной зонд ИПМУ-01 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон"		8600
		- выносной зонд ИПМУ-02 в настенном исполнении в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"		9000
21.11		Стационарный <u>четырёхканальный</u> газоанализатор оксида углерода, интерфейсы <u>USB, RS-232, RS-485</u> ; с реле или аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления, в щитовом исполнении корпуса. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.21.8, госповерка в электронном виде.</i>	ПКГ-4 /4-Щ2-CO-YP-ZA	
		- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-CO-4A (4 аналоговых выхода)		по запросу
		- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-CO-8A (8 аналоговых выходов)		по запросу
		- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-CO-4P (4 реле)		по запросу
		- измерительный блок ПКГ-4 /4-Щ2-CO-8P (8 реле)		по запросу
Дополнительная комплектация к газоанализаторам кислорода ПКГ-4 CO				
21.12	6402	Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе		1000
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПКУ-4				
22	Переносные газоанализаторы диоксида углерода ПКУ-4 			
22.1	3584	Переносной газоанализатор диоксида углерода <u>со встроенным диффузионным датчиком без компрессора в эргономичном корпусе</u> .Интерфейс с ПК-USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 В-П-Д	41000
22.2	3586	Переносной газоанализатор диоксида углерода <u>со встроенным датчиком и компрессором, исп. в эргономичном корпусе</u> .Интерфейс с ПК-USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 В-П	43900

22.3	3583 (до 1%) 3582 (до 10%)	Переносной газоанализатор диоксида углерода <u>со встроенным датчиком с компрессором, металлический корпус.</u> Интерфейс связи с ПК - RS-232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Один входной штуцер. <i>Комплект поставки: прибор, зарядное устройство, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 В-М с компрессором	50 700
22.4	3621 (до 1%) 3585 (до 10%)	Переносной газоанализатор диоксида углерода <u>со встроенным датчиком без компрессора, металлический корпус.</u> Интерфейс связи с ПК - RS-232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Два штуцера. <i>Комплект поставки: прибор, зарядное устройство, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 В-М без компрессора	49000
22.5	3588 (до 1%) 3587 (до 10%)	Переносной газоанализатор диоксида углерода <u>со встроенным датчиком с компрессором, в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем.</u> Интерфейс связи с ПК -USB. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 В-М-Т	58100
22.6		Переносной газоанализатор диоксида углерода в эргономичном корпусе <u>с выносным датчиком без компрессора.</u> ЖК-дисплей, интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 Н-П	
	3616	- ПКУ-4 Н-П с выносным зондом ИПДУ-03 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 1%		45800
	3615	- ПКУ-4 Н-П с выносным зондом ИПДУ-03 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 10%		
	3609	- ПКУ-4 Н-П с выносным зондом ИПДУ-04 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 1%		46300
	3608	- ПКУ-4 Н-П с выносным зондом ИПДУ-04 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 10%		
22.7		Переносной газоанализатор диоксида углерода <u>с выносным датчиком без компрессора, в металлическом корпусе, цветной сенсорный дисплей,</u> интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 Н-М-Т	
	3619	- ПКУ-4 Н-М-Т с выносным зондом ИПДУ-03 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 1%		56400
	3620	- ПКУ-4 Н-М-Т с выносным зондом ИПДУ-03 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 10%		
	3617	- ПКУ-4 Н-М-Т с выносным зондом ИПДУ-04 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 1%		56900
	3618	- ПКУ-4 Н-М-Т с выносным зондом ИПДУ-04 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 10%		
23	Стационарные газоанализаторы диоксида углерода ПКУ-4			
23.1	3580	Стационарный <u>одноканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /1-С-4Р-2А <u>с выносным датчиком, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485,</u> встроенные реле, аналоговый выход 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /1-С-4Р-2А	26500
23.2	3622	Стационарный <u>двухканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /2-С-4Р-2А <u>с выносными датчиками, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 ,</u> 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /2-С-4Р-2А	27800
23.3	3623	Стационарный <u>четырёхканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /4-С-4Р-2А <u>с выносными датчиками, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485,</u> 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /4-С-4Р-2А	29700
23.4		Стационарный <u>восьмиканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /Х-С-УР-ЗА <u>с выносными датчиками, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 -</u> и с аналоговым выходом 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /8-С-УР-ЗА	
	6547	- измерительный блок ПКУ-4 /8-С-8Р-8А		39000
	6548	- измерительный блок ПКУ-4 /8-С-16А		43000
	3624	- измерительный блок ПКУ-4 /8-С-16Р		37500
23.5		Стационарный <u>одноканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /1-Т-4Р-2А <u>с выносными датчиками, с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("E"),</u> 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /1-Т-УР-ЗА (3")	
	6549	- измерительный блок ПКУ-4 /1-Т-4Р-2А (Е3")		30500
	6550	- измерительный блок ПКУ-4 /1-Т-4Р-2А (3")		29500
23.6		Стационарный <u>двухканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /2-Т-4Р-2А <u>с выносными датчиками, с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("E"),</u> 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /2-Т-УР-ЗА (3")	
	6552	- измерительный блок ПКУ-4 /2-Т-4Р-2А (Е3")		31800
	6551	- измерительный блок ПКУ-4 /2-Т-4Р-2А (3")		30800
23.7		Стационарный <u>четырёхканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /4-Т-4Р-2А <u>с выносными датчиками, с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 или Ethernet ("E"),</u> 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /4-Т-УР-ЗА (3")	
	6553	- измерительный блок ПКУ-4 /4 Т-4Р-2А (Е3")		32500
	6554	- измерительный блок ПКУ-4 /4 Т-4Р-2А (3")		31500
23.8		Стационарный <u>многоканальный</u> газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /Х Т-УР-ЗА <u>с выносными датчиками, с сенсорным цветным дисплеем 5 дюймов, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("E"),</u> до 16 реле и/или 16 аналоговых выходов 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /8 Т-УР-ЗА (5")	
	6555	- измерительный блок ПКУ-4 /8-Т-16А (5")		50600
	6556	- измерительный блок ПКУ-4 /8-Т-16А (Е5")		51600
	6557	- измерительный блок ПКУ-4 /8-Т-16Р (5")		43900
	6558	- измерительный блок ПКУ-4 /8-Т-16Р (Е5")		44900
	6560	- измерительный блок ПКУ-4 /8-Т-8Р-8А (5")		47300
	6559	- измерительный блок ПКУ-4 /8-Т-8Р-8А (Е5")		48300

Преобразователи ИПДУ-02 для стационарных моделей газоанализаторов серии ПКУ-4				
23.9	1342	- преобразователь ИПДУ-02 без компрессора с диффузионным забором пробы до 1%	40700	
	1938	- преобразователь ИПДУ-02 без компрессора с диффузионным забором пробы до 10%		
	4034	- преобразователь ИПДУ-02К с компрессором и принудительным забором пробы до 1%	42700	
	4035	- преобразователь ИПДУ-02К с компрессором и принудительным забором пробы до 10%		
Стационарные газоанализаторы диоксида углерода ПКУ-4 в щитовом исполнении				
23.10		Стационарный <u>одноканальный</u> газоанализатор диоксида углерода с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-485, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 2 м (возможно удаление до 10 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.23.11, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /1-Щ	
	5007	- измерительный блок ПКУ-4 /1-Щ-2Р (2 реле)	14100	
	3781	- измерительный блок ПКУ-4 /1-Щ-1Р-1А (1 реле, 1 аналоговый выход)	14600	
	4993	- измерительный блок ПКУ-4 /1-Щ-2А (2 аналоговых выхода)	15100	
Преобразователи ИПДУ для щитовых моделей газоанализаторов серии ПКУ-4/1-Щ				
23.11	3607	- выносной зонд ИПДУ-03 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон", без компрессора до 1%	32700	
	3782	- выносной зонд ИПДУ-03 в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон", без компрессора до 10%		
	3987	- выносной зонд ИПДУ-04 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка", без компрессора до 1%	33200	
	3988	- выносной зонд ИПДУ-04 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка", без компрессора до 10%		
23.12		Стационарный <u>четырёхканальный</u> газоанализатор диоксида углерода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления, в щитовом исполнении корпуса. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.23.9, госповерка в электронном виде.</i>	ПКУ-4 /4-Щ2-УР-ЗА	
	6562	- измерительный блок ПКУ-4 /4-Щ2-4А (4 аналоговых выхода)	26200	
	4293	- измерительный блок ПКУ-4 /4-Щ2-4Р (4 реле)	23900	
	6561	- измерительный блок ПКУ-4 /4-Щ2-8А (8 аналоговых выходов)	28400	
	4033	- измерительный блок ПКУ-4 /4-Щ2-8Р (8 реле)	24200	
23.13	Дополнительная комплектация к газоанализаторам диоксида углерода ПКУ-4			
	6402	Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе		1000
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
ТЕРМОАНАЕМОМЕТРЫ (ИЗМЕРИТЕЛИ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА) TTM-2				
24	Портативные термоанемометры (измерители скорости потока воздуха) TTM-2			
24.1	7104	Портативный термоанемометр TTM-2-01 в металлическом корпусе. Интерфейс связи с ПК - RS-232. Питание от аккумулятора. <i>Комплект поставки: прибор, зарядное устройство, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2-01	31300
24.2	7106	Портативный термоанемометр TTM-2-02 в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Расчет объемного расхода воздуха. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от 2 батарей АА. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2-02	22100
24.3	7107	Портативный термоанемометр TTM-2-01 в металлическом корпусе с цветным сенсорным дисплеем, встроенными аккумуляторами. <i>Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2-01 (Т)	32700
25	Сетевые термоанемометры (измерители скорости потока воздуха) TTM-2			
25.1	1762	Сетевой <u>одноканальный термоанемометр</u> (с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с 2 аналоговыми выходами 4...20 (0...5, 0...20) мА. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000м). Питание прибора от сети 220В. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь (термоанемометр TTM-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/1-06 (2А)	24500
		<i>Базовый комплект: измерительный блок TTM-2/1-06 (2А), преобразователь (термоанемометр TTM-2-04 (01)) см. п. 26.1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>		46900
25.2	1823	Сетевой <u>двухканальный термоанемометр</u> (с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 (0...5, 0...20) мА с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м., РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей (термоанемометров TTM-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/2-06 (4Р-2А)	27500
		<i>Базовый комплект: измерительный блок TTM-2/2-06 (4Р-2А), 2 преобразователя (термоанемометра TTM-2-04 (01)) см. п. 26.1, соединительный кабель по 10 м 2 шт, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.</i>		72300
25.3	1825	Сетевой <u>четырёхканальный термоанемометр</u> (с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 (0...5, 0...20) мА с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей (термоанемометров TTM-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/4-06 (4Р-2А)	28500
		<i>Базовый комплект: измерительный блок TTM-2/4-06 (4Р-2А), 4 преобразователя (термоанемометра TTM-2-04 (01)) см. п. 26.1, соединительный кабель по 10 м 4 шт, РЭ и паспорт, госповерка на 4 канала в электронном виде.</i>		118100

25.4		Сетевой <u>восьмиканальный термоанемометр</u> , с интерфейсами связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> , с реле и аналоговыми выходами с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/8-06	
	4328	- измерительный блок ТТМ-2/8-06 (16А) (16 аналоговых выходов)		37200
	4804	- измерительный блок ТТМ-2/8-06 (16Р) (16 реле)		33400
	1976	- измерительный блок ТТМ-2/8-06 (8Р-8А) (8 реле, 8 аналоговых выходов)		35400
25.5		Сетевой <u>шестнадцатиканальный термоанемометр</u> , с интерфейсами связи с ПК - <u>USB, RS-232, RS-485</u> , с реле и аналоговыми выходами с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-ти преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/16-06	
	2309	- измерительный блок ТТМ-2/16-06 (16А) (16 аналоговых выходов)		44000
	4803	- измерительный блок ТТМ-2/16-06 (16Р) (16 реле)		41800
	1911	- измерительный блок ТТМ-2/16-06 (8Р-8А) (8 реле, 8 аналоговых выходов)		42000
Сетевые термоанемометры ТТМ-2 с цветным сенсорным дисплеем (количество измерительных каналов от 1 до 8; интерфейсы USB, RS-232, RS-485/Ethernet , протокол Modbus RTU; (E) – модели с сетью Ethernet)				
25.6	4828	Сетевой <u>одноканальный термоанемометр ТТМ-2/1-06 Т (4Р-2А, 3")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, RS-485</u> , 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь (термоанемометр ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/1-06 Т (4Р-2А, 3")	28000
25.7	4829	Сетевой <u>одноканальный термоанемометр ТТМ-2/1-06 Т (4Р-2А, Е3")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь (термоанемометр ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/1-06 Т (4Р-2А, Е3")	29000
25.8	4830	Сетевой <u>двухканальный термоанемометр ТТМ-2/2-06 Т (4Р-2А, 3")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, RS-485</u> , 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/2-06 Т (4Р-2А, 3")	29100
25.9	4831	Сетевой <u>двухканальный термоанемометр ТТМ-2/2-06 Т (4Р-2А, Е3")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/2-06 Т (4Р-2А, Е3")	30100
25.10	4832	Сетевой <u>четырёхканальный термоанемометр ТТМ-2/4-06 Т (4Р-2А, 3")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, RS-485</u> , 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/4-06 Т (4Р-2А, 3")	30100
25.11	4833	Сетевой <u>четырёхканальный термоанемометр ТТМ-2/4-06 Т (4Р-2А Е3")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/4-06 Т (4Р-2А, Е3")	31100
25.12	4834	Сетевой <u>восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т-16А (5)</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, RS-485</u> , 16 аналог.выходов 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/8-06 Т (16А, 5")	38500
25.13	4835	Сетевой <u>восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (16А Е5")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , 16 аналог.выходов 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/8-06 Т (16А Е5")	39500
25.14	4836	Сетевой <u>восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (16Р 5")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, RS-485</u> , 16 реле, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/8-06 Т (16Р 5")	34800
25.15	4837	Сетевой <u>восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (16Р Е5")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , 16 реле, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/8-06 Т (16Р Е5")	35800
25.16	4838	Сетевой <u>восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (8Р-8А 5")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, RS-485</u> , 8 реле, 8 аналоговых выходов, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/8-06 Т (8Р-8А 5")	36600
25.17	4839	Сетевой <u>восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (8Р-8А Е5")</u> , блок индикации, <u>USB, RS-232, Ethernet</u> , 8 реле, 8 аналоговых выходов, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. <i>Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 26.1, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2/8-06 Т (8Р-8А Е5")	37600
26	Термоанемометры ТТМ-2-04			
26.1	7113	Термоанемометр ТТМ-2-04, длина 160 мм. Поставляется в комплекте с сетевыми термоанемометрами ТТМ-2/Х-06	TTM-2-04 (01)	22400
26.2	7114	Термоанемометр ТТМ-2-04 с <u>цифровым и аналоговым выходным сигналом</u> 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). <i>Комплект поставки: разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</i>	TTM-2-04 (02)	23500
26.3	1132	Термоанемометр ТТМ-2-03 с <u>цифровым и аналоговым выходным сигналом</u> 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)	TTM-2-03	по запросу
26.4	Дополнительная комплектация к термоанемометрам ТТМ-2			
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
	6402	Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе (ТТМ-2-01, ТТМ-2-01 (Т))		1000
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880

27	АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА АУ-2			
	3509	Аэродинамическая установка АУ-2 (для калибровки термоанемометров серии ТТМ-2 и аналогичных). Включена стоимость отгрузочного деревянного короба.	АУ-2	1050000
28	ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ИПП-2			
28.1	0326	Портативный измеритель плотности тепловых потоков ИПП-2 с индикацией температуры. Интерфейс связи с ПК - RS-232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Поставляется в комплекте с зарядным устройством и зондом температуры. Зонды плотности теплового потока и температуры подключаются к прибору поочередно. Соединительный кабель-1,5м. Температура измеряемой поверхности: от -60 до +80 °С. Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь п. 28.2-28.3, зарядное устройство, чехол, РЭ и паспорт.	ИПП-2	13700
Стоимость преобразователя плотности теплового потока (с учетом сертификата о калибровке)				
28.2	0329	- стоимость преобразователя плотности теплового потока до 2000 Вт/м2 в виде таблетки	ПТП-2,0	11800
28.3	0332	- стоимость преобразователя плотности теплового потока до 2000 Вт/м2 прижимного типа	ПТП-2,0П	12800
Стоимость комплекта ИПП+зонд, сертификат о калибровке, варианты исполнения:				
28.4		- с зондом ПТП-2,0 в виде таблетки (диапазон измерения плотности теплового потока до 2000 Вт/м ²), сертификат о калибровке включен в стоимость		25500
28.5		- с зондом ПТП-2,0-П прижимного типа (диапазон измерения плотности теплового потока до 2000 Вт/м ²), сертификат о калибровке включен в стоимость		26500
Дополнительная комплектация к измерителям плотности теплового потока ИПП-2				
28.6	6403	Подставка настольная для портативных приборов ИВТМ-7, ИВГ-1, ИТ-17, ИПП-2		1000
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (профессиональная версия)	11880
29	КОМПЛЕКТЫ ПРИБОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА (ТЕМПЕРАТУРА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА, УРОВЕНЬ ОСВЕЩЁННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА)			
29.1	5236	Комплект приборов для контроля параметров микроклимата (базовый), состоящий из приборов: <u>Переносного измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 М 6-Д-1</u> (в эргономичном корпусе) с SD-картой памяти и USB интерфейсом, с каналом измерения атмосферного давления. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт ; <u>Портативный люксметр ЛМ-12</u> . Комплект поставки: прибор, элемент питания 3,7 В (установлены в прибор), зарядное устройство, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт ; <u>Портативный термоанемометр ТТМ-2-02</u> в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт. Приборы поставляются в удобном транспортировочном кейсе.		72000
29.2	5519	Комплект приборов для контроля параметров микроклимата (профи), состоящий из приборов: <u>Переносного измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 К-Д-1</u> со встроенным датчиком измерения атмосферного давления (измерительный блок) с преобразователем ИПВТ-03-09-2В для измерения в чёрной сфере и автоматического определения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) с госповеркой в электронном виде, РЭ и паспортом, чёрный шар (без госповерки), стойка под шар; <u>Портативный люксметр ЛМ-12</u> . Комплект поставки: прибор, элемент питания 3,7 В (установлены в прибор), зарядное устройство, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт ; <u>Портативный термоанемометр ТТМ-2-02</u> в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт . Приборы поставляются в удобном транспортировочном кейсе.		85800
29.3	5493	Комплект приборов для контроля параметров микроклимата (оптима), состоящий из приборов: <u>Переносного измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 К-Д-1</u> со встроенным датчиком измерения атмосферного давления (измерительный блок) с преобразователем ИПВТ-03-01-2В («минимикрофон» для измерений при температуре от -45 оС до +60 оС), госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт; <u>Портативный люксметр ЛМ-12</u> . Комплект поставки: прибор, элемент питания 3,7 В (установлены в прибор), зарядное устройство, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт ; <u>Портативный термоанемометр ТТМ-2-02</u> в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт . Приборы поставляются в удобном транспортировочном кейсе.		76900
30	ПОРТАТИВНЫЕ ЛЮКСМЕТРЫ (ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ОСВЕЩЁННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ)			
30.1	4545	Портативный Люксметр ЛМ-12 предназначен для измерения освещённости, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения в диапазоне от 1 до 200000 лк в видимой области спектра (380...780) нм. Комплект поставки: прибор, зарядное устройство, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.	ЛМ-12	20500
Дополнительная комплектация к люксметру ЛМ-12				
30.2		Оформление свидетельства о поверке на прибор ЛМ-12 на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880

31	СЕНСОРЫ И МИКРОКОМПРЕССОРЫ			
31.1	0452	Сенсоры относительной влажности HS-04 (элемент 3,0х3,0 мм) с гибкими выводами	HS-04	по запросу
31.2	0456	Электрохимический сенсор кислорода Оксик- 3 (0,1...30 % об.)	Оксик-3	7200
31.3	1354	Электрохимический сенсор кислорода Оксик-4 (0,1...100 % об.)	Оксик-4	7300
31.4	0457	Электрохимический сенсор кислорода Оксик-11 (0,1...30 % об.) со штуцерами	Оксик-11	7300
31.5	0458	Электрохимический сенсор кислорода Оксик-12 (0,1...100 % об.) со штуцерами	Оксик-12	7600
31.6	0459	Полупроводниковые газовые сенсоры на метан	GS-08	по запросу
31.7	0463	Магнитоэлектрический микрокомпрессор (побудитель расхода газа) МКМ-7	МКМ-7	7000
ИЗМЕРИТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ИКВ-8 ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ: ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ КИСЛОРОДА, ДИОКСИДА УГЛЕРОДА, МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА, СЕРОВОДОРОДА, ДИОКСИДА АЗОТА (2 ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТА ИЗ 5) ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ				
32	ИКВ-8-П - модели в пластмассовом эргономичном корпусе. Двухстрочный ЖК-дисплей, интерфейс связи с ПК - USB, радиоканал (дальность связи по радиоканалу в зоне прямой видимости приборов до 2000 м). Питание от 2-х литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов (может работать на одном аккумуляторе, зарядка осуществляется через разъём USB или с помощью зарядного устройства для Li-Ion аккумуляторов). Внутренняя память статистики измерений (не менее 600 автоматической статистики). Преобразователь температуры и относительной влажности, а также антенна радиоканала находятся на верхней стороне корпуса прибора.			
32.1	5636	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (O2, CO2). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO2 – 400...5000 ppm (млн, ppm); O2 – 0...30% (об.д.). <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (O2, CO2)	54200
32.2	5662	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (O2, CO). Диапазоны измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; O2 – 0...30% (об.д.); CO – 0...500 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (O2, CO)	43200
32.3	5664	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (O2, H2S). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; O2 – 0...30% (об.д.); H2S – 0...140 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (O2, H2S)	44200
32.4	5665	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (O2, NO2). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; O2 – 0...30% (об.д.); NO2 – 0...35 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (O2, NO2)	43400
32.5	5666	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (CO2, H2S). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO2 – 400...5000 ppm (млн, ppm); H2S – 0...140 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (CO2, H2S)	52200
32.6	5667	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (CO2, CO). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO2 – 400...5000 ppm (млн, ppm); CO – 0...500 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (CO2, CO)	49200
32.7	5668	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (CO2, NO2). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO2 – 400...5000 ppm (млн, ppm); NO2 – 0...35 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (CO2, NO2)	49700
32.8	5675	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (CO). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO – 0...500 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (CO)	32500
32.9	5676	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (H2S). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; H2S – 0...140 мг/м3. <i>Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.</i>	ИКВ-8-П (H2S)	33000

[illegible]

33.11	5698	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (CO2). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO2 – 400...5000 ppm (млн, ppm). Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.	ИКВ-8-Н (CO2)	47300
33.12	5700	Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (NO2). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; NO2 – 0...35 мг/м3. Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.	ИКВ-8-Н (NO2)	34800
34	Дополнительная комплектация к измерителям качества воздуха ИКВ-8			
	6479	Чехол средний		1500
	2503	Кабель соединительный с разъемами, 1 метр		2000
	5472	Радиомодем РМ-2-L G с индикацией для передачи данных измерений, полученных от измерителей качества воздуха ИКВ-8, по радиоканалу. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИКВ-8 объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной GSM, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, GSM. Крепление на DIN-рейку.	PM-2-L G	24200
	5556	Радиомодем РМ-2-L W с индикацией для передачи данных измерений, полученных от измерителей качества воздуха ИКВ-8, по радиоканалу. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИКВ-8 объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной Wi-Fi, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, Wi-Fi. Крепление на DIN-рейку.	PM-2-L W	23600
		Оформление свидетельства о поверке на измеритель качества воздуха ИКВ-8 на бумажном носителе		250
	6578	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия базовая)	3480
	6579	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)	7080
	6580	Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)	11880
<u>Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (20%)</u> <i>На все производимые приборы и преобразователи предоставляется гарантия - 1 год (на термогигрометры ИВТМ-7 М 1 (micro USB), ИВТМ-7 М 2 (micro USB) - 2 года).</i>				

ПРАЙС-ЛИСТ				
на газоанализаторы серии МАГ-6, выпускаемые «ЭКСИС»				
	№	Наименование изделий	Обозначение	Цена, руб (без НДС, 1 шт.)
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ МАГ-6 ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ: МЕТАНА, КИСЛОРОДА, УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, УГАРНОГО ГАЗА, АММИАКА, СЕРОВОДОРОДА, ДИОКСИДА СЕРЫ, ДИОКСИДА АЗОТА				
Артикул	1	Газоанализаторы многокомпонентные портативные МАГ-6 П-К-В во взрывозащищенном исполнении, со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с ЖК индикацией. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, зарядное устройство, газозаборная трубка длиной 3м, чехол.	МАГ-6 П-К-В	
		Контролируемые газы:		
	6082	1.1 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, CO)		88000
	6086	1.2 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, NH3)		93200
	6088	1.3 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, H2S)		92700
	6099	1.4 МАГ-6 П-К-В (NO2, CO2, CH4, O2)		85900
	6115	1.5 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, CH4, SO2)		87800
	6084	1.6 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, CO, H2S)		92800
	5776	1.7 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO, H2S)		83000
	5980	1.8 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, CO, H2S)		87500
	5918	1.9 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, CO)		74900
	5775	1.10 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2)		81400
	6136	1.11 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, NH3)		82000
	5962	1.12 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, H2S)		85800
	5991	1.13 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO)		64000
	6003	1.14 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, H2S)		69800
	6138	1.15 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, NH3)		68200
	6152	1.16 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, NO2)		62800
	6167	1.17 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, SO2)		63800
	6143	1.18 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, NH3)		76400
	6144	1.19 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, H2S)		78400
	5953	1.20 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, CO)		70400
	6149	1.21 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, NO2)		69900
	6153	1.22 МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, NO2)		75200
	6164	1.23 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, SO2)		69900
	6168	1.24 МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, SO2)		75200
	6135	1.25 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, H2S)		72100
	6147	1.26 МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, H2S)		76100
	6148	1.27 МАГ-6 П-К-В (CO, O2, H2S)		66600
	6179	1.28 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2)		56400
	4103	1.29 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2)		69900
	6180	1.30 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO)		52800
	6181	1.31 МАГ-6 П-К-В (CH4, NH3)		59000
	5969	1.32 МАГ-6 П-К-В (CH4, H2S)		61100
	5994	1.33 МАГ-6 П-К-В (O2, CO2)		64700
	6182	1.34 МАГ-6 П-К-В (O2, CO)		45600
	6183	1.35 МАГ-6 П-К-В (O2, NH3)		51600
	6185	1.36 МАГ-6 П-К-В (CO2, CO)		59000
	6186	1.37 МАГ-6 П-К-В (CO2, NH3)		64300
	6187	1.38 МАГ-6 П-К-В (CO2, H2S)		66700
	6191	1.39 МАГ-6 П-К-В (O2, NO2)		45200
	6192	1.40 МАГ-6 П-К-В (CO2, NO2)		59000
	6194	1.41 МАГ-6 П-К-В (CH4, NO2)		52100
	5995	1.42 МАГ-6 П-К-В (O2, SO2)		45200
	6184	1.43 МАГ-6 П-К-В (O2, H2S)		53200
	6197	1.44 МАГ-6 П-К-В (CO2, SO2)		59000
	6199	1.45 МАГ-6 П-К-В (CH4, SO2)		52100
	6189	1.46 МАГ-6 П-К-В (CO, H2S)		54400
	6203	1.47 МАГ-6 П-К-В (CH4)		45300
	6204	1.48 МАГ-6 П-К-В (O2)		40400
	6205	1.49 МАГ-6 П-К-В (CO2)		53700
	6206	1.50 МАГ-6 П-К-В (CO)		35800
	6207	1.51 МАГ-6 П-К-В (NH3)		41800
	6208	1.52 МАГ-6 П-К-В (H2S)		42700
	6209	1.53 МАГ-6 П-К-В (NO2)		35900
	6210	1.54 МАГ-6 П-К-В (SO2)		35900
	6083	1.55 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		90000
	6089	1.56 МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		74600
	6098	1.57 МАГ-6 П-К-В (NO2, CO2, CH4, CO) Поставка в количестве от 5 шт.!		83400
	5992	1.58 МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		84000
	6133	1.59 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		62100
	6146	1.60 МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		72200
	6160	1.61 МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, NO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		66600
	6162	1.62 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, NO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		58400
	6175	1.63 МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		67200
	6177	1.64 МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		59000
	6188	1.65 МАГ-6 П-К-В (CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		49200
	6196	1.66 МАГ-6 П-К-В (CO, NO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		44400
	6201	1.67 МАГ-6 П-К-В (CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		45000
Артикул	Дополнительная комплектация к портативным газоанализаторам МАГ-6 П-К-В			
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
6578		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия базовая)	3480
6579		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия оптимальная)	7080
6580		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределенных измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия профессиональная)	11880
Сервисное обслуживание и поверка газоанализаторов МАГ-6 П-К-В				
		Периодическая поверка МАГ-6 (одного канала)		1200
Артикул	2	Газоанализаторы МАГ-6 П для контроля газовой смеси в упаковках с пищевой продукцией	МАГ-6 П	
6400	2.1	Газоанализатор многокомпонентный портативный МАГ-6 П-Т (O2, CO2 до 100%) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с сенсорным цветным дисплеем. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%) и CO2 (от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.); зарядное устройство; чехол.	МАГ-6 П-Т (O2, CO2 до 100%)	101400
5737	2.2	Газоанализатор многокомпонентный портативный МАГ-6 П-Т (O2) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с сенсорным цветным дисплеем. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.); зарядное устройство; чехол.	МАГ-6 П-Т (O2)	44700

5763	2.3	Новинка! Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-У (O2) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в пластмассовом корпусе с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 1000 измерений. Постоянная работа от сети 220 В. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; блок питания 220 В; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.).	МАГ-6 П-У (O2)	42200
6401	2.4	Новинка! Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-У (O2, CO2 до 100%) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в пластмассовом корпусе с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%), CO2 (от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 1000 измерений. Постоянная работа от сети 220 В. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; блок питания 220 В; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.).	МАГ-6 П-У (O2, CO2 до 100%)	92900
7041	2.5	Новинка! Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-У (O2, CO2 до 100%), исполнение ПРОФИ для контроля газовой смеси в упаковке, с новым быстродействующим сенсором для измерения концентрации углекислого газа (CO2) в диапазоне от 0 до 100%, со встроенными датчиками и компрессором, в пластмассовом корпусе с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%), CO2 (от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 1000 измерений. Постоянная работа от сети 220 В. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; блок питания 220 В; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.).	МАГ-6 П-У (O2, CO2 до 100%) исполнение ПРОФИ	127400
Артикул Дополнительная комплектация к газоанализаторам МАГ-6 П для контроля газовой смеси в упаковках с пищевой продукцией				
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
6578		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	EVL (лицензия базовая)	3480
6579		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	EVL (лицензия оптимальная)	7080
6580		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	EVL (лицензия профессиональная)	11880
5956		Наклейки для забора пробы из упаковки (300 шт)		500
5460		Комплект для забора пробы из упаковки		3000
Сервисное обслуживание и поверка газоанализаторов МАГ-6 П для контроля газовой смеси в упаковках с пищевой продукцией				
		Периодическая поверка МАГ-6 (одного канала)		1200
Артикул 3 Газоанализаторы многокомпонентные портативные МАГ-6 П-Т-В во взрывозащищенном исполнении, со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с сенсорным цветным дисплеем. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, зарядное устройство, газозаборная трубка длиной 3м, чехол.				
Контролируемые газы:				
5786	3.1	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2, CO)		88500
5981	3.2	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2, NH3)		94600
4367	3.3	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2, H2S)		97300
6250	3.4	МАГ-6 П-Т-В (NO2, CO2, CH4, O2)		89900
6298	3.5	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, CH4, SO2)		88300
6247	3.6	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, CO, H2S)		92800
5998	3.7	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO, H2S)		84300
6243	3.8	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, CO, H2S)		87800
5982	3.9	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, CO)		76300
6218	3.10	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2)		83700
6318	3.11	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, NH3)		84100
6000	3.12	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO)		65200
6015	3.13	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, H2S)		72300
6320	3.14	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, NH3)		70700
6333	3.15	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, NO2)		65400
5942	3.16	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, SO2)		64400
6319	3.17	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, H2S)		85400
6325	3.18	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, NH3)		78900
6326	3.19	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, H2S)		79100
6224	3.20	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, CO)		72100
6330	3.21	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, NO2)		72500
6334	3.22	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CH4, NO2)		77500
6344	3.23	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, SO2)		73400
6347	3.24	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CH4, SO2)		78300
6317	3.25	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, H2S)		71000
6329	3.26	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, H2S)		77200
6273	3.27	МАГ-6 П-Т-В (CO, O2, H2S)		66600
5959	3.28	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2)		58600
5970	3.29	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2)		72500
5948	3.30	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO)		54600
5955	3.31	МАГ-6 П-Т-В (CH4, NH3)		60900
6358	3.32	МАГ-6 П-Т-В (CH4, H2S)		61000
6006	3.33	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2)		66300
6011	3.34	МАГ-6 П-Т-В (O2, CO)		49000
6264	3.35	МАГ-6 П-Т-В (O2, NH3)		55200
6359	3.36	МАГ-6 П-Т-В (O2, H2S)		56100
6360	3.37	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO)		61700
6259	3.38	МАГ-6 П-Т-В (CO2, NH3)		69000
6361	3.39	МАГ-6 П-Т-В (CO2, H2S)		69900
6365	3.40	МАГ-6 П-Т-В (O2, NO2)		49700
6366	3.41	МАГ-6 П-Т-В (CO2, NO2)		62000
6368	3.42	МАГ-6 П-Т-В (CH4, NO2)		53900
6370	3.43	МАГ-6 П-Т-В (O2, SO2)		48700
6371	3.44	МАГ-6 П-Т-В (CO2, SO2)		62000
6373	3.45	МАГ-6 П-Т-В (CH4, SO2)		54100
6363	3.46	МАГ-6 П-Т-В (CO, H2S)		56100
5965	3.47	МАГ-6 П-Т-В (CH4)		47100
6007	3.48	МАГ-6 П-Т-В (O2)		42700
6010	3.49	МАГ-6 П-Т-В (CO2)		58300
6269	3.50	МАГ-6 П-Т-В (CO)		37700
6377	3.51	МАГ-6 П-Т-В (NH3)		44000
6378	3.52	МАГ-6 П-Т-В (H2S)		46000
6379	3.53	МАГ-6 П-Т-В (NO2)		37800
6380	3.54	МАГ-6 П-Т-В (SO2)		38300
6276	3.55	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		94400
6277	3.56	МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		82200
6285	3.57	МАГ-6 П-Т-В (NO2, CO2, CH4, CO) Поставка в количестве от 5 шт.!		88200
6310	3.58	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CH4, CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		88900
6316	3.59	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		68900
6328	3.60	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		77500
6341	3.61	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, NO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		77100
6214	3.62	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, NO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		63700
6354	3.63	МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		72600
6356	3.64	МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		64100
6362	3.65	МАГ-6 П-Т-В (CO, NH3) Поставка в количестве от 5 шт.!		52600
6369	3.66	МАГ-6 П-Т-В (CO, NO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		47400
6376	3.67	МАГ-6 П-Т-В (CO, SO2) Поставка в количестве от 5 шт.!		48400

Дополнительная комплектация к портативным газоанализаторам МАГ-6 П-Т-В				
Артикул		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
6578		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия базовая)	3480
6579		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия оптимальная)	7080
6580		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределенных измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия профессиональная)	11880
Сервисное обслуживание и поверка газоанализаторов МАГ-6 П-Т-В				
		Периодическая поверка МАГ-6 (одного канала)		1200
Артикул	4	Газоанализаторы многокомпонентные портативные МАГ-6 П-Д-В в ударопрочном корпусе, со встроенными датчиками, без компрессора, с индикацией показаний, степень пылевлагозащиты IP65. Взрывозащищенное исполнение. Возможно измерение до 2-х газов одновременно. <i>Сетевая, звуковая и вибросигнализация</i> . Интерфейс связи с ПК - USB. Внутренняя память 4500 значений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, зарядное устройство, чехол.	МАГ-6 П-Д-В	
6051	4.1	МАГ-6 П-Д-В (CH4, CO)		45900
6052	4.2	МАГ-6 П-Д-В (O2, CO2)		52900
6053	4.3	МАГ-6 П-Д-В (O2, CO)		32900
6054	4.4	МАГ-6 П-Д-В (O2, NH3)		38400
5986	4.5	МАГ-6 П-Д-В (O2, CH4)		43000
6055	4.6	МАГ-6 П-Д-В (O2, H2S)		39800
5988	4.7	МАГ-6 П-Д-В (O2, NO2)		32500
6056	4.8	МАГ-6 П-Д-В (O2, SO2)		32500
5975	4.9	МАГ-6 П-Д-В (CO2, CH4)		62200
6058	4.10	МАГ-6 П-Д-В (CO2, CO)		50400
6057	4.11	МАГ-6 П-Д-В (CO2, H2S)		57600
6081	4.12	МАГ-6 П-Д-В (CO2, NH3)		55700
6059	4.13	МАГ-6 П-Д-В (CO2, NO2)		50200
6060	4.14	МАГ-6 П-Д-В (CO2, SO2)		50200
6061	4.15	МАГ-6 П-Д-В (NH3, CH4)		48800
6066	4.16	МАГ-6 П-Д-В (CH4, H2S)		47900
6067	4.17	МАГ-6 П-Д-В (CH4, NO2)		41600
6068	4.18	МАГ-6 П-Д-В (CH4, SO2)		41600
6074	4.19	МАГ-6 П-Д-В (CO)		23600
6075	4.20	МАГ-6 П-Д-В (H2S)		31100
6076	4.21	МАГ-6 П-Д-В (O2)		27500
6077	4.22	МАГ-6 П-Д-В (CO2)		45600
6078	4.23	МАГ-6 П-Д-В (NH3)		30000
5974	4.24	МАГ-6 П-Д-В (CH4)		39000
6079	4.25	МАГ-6 П-Д-В (NO2)		24100
6080	4.26	МАГ-6 П-Д-В (SO2)		24100
6063	4.27	МАГ-6 П-Д-В (NH3, CO) <i>Поставка в количестве от 5 шт.!</i>		36200
6069	4.28	МАГ-6 П-Д-В (H2S, CO) <i>Поставка в количестве от 5 шт.!</i>		33900
6072	4.29	МАГ-6 П-Д-В (CO, NO2) <i>Поставка в количестве от 5 шт.!</i>		31500
6073	4.30	МАГ-6 П-Д-В (CO, SO2) <i>Поставка в количестве от 5 шт.!</i>		31500
Дополнительная комплектация к портативным газоанализаторам МАГ-6 П-Д-В				
Артикул		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
5027		Антистатический кожаный чехол		5500
6578		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия базовая)	3480
6579		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия оптимальная)	7080
6580		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределенных измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия профессиональная)	11880
Сервисное обслуживание и поверка газоанализаторов МАГ-6 П-Д-В				
		Периодическая поверка МАГ-6 (одного канала)		1200
Артикул	5	Стационарные многоканальные газоанализаторы МАГ-6 C-X с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления с выносными преобразователями. Интерфейс связи с ПК - RS-232, RS-485, USB, протокол Modbus RTU. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п. 7, госповерка в электронном виде. Возможно взрывозащищенное исполнение (МАГ-6 C-X-B), тогда в комплект поставки оборудования нужно добавить барьер искрозащиты БИ-2П.	МАГ-6 C-X	
2426	5.1	Измерительный блок на 1 канал измерения	МАГ-6 C-1	24800
2339	5.2	Измерительный блок на 2 канала измерения	МАГ-6 C-2	25700
2647	5.3	Измерительный блок на 4 канала измерения	МАГ-6 C-4	26700
Артикул	6	Стационарные многоканальные газоанализаторы МАГ-6 T-X с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА), блок индикации, USB, RS-232, RS-485, Ethernet (E), графический сенсорный дисплей размером 3 и 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п. 7, поверка в электронном виде. Возможно взрывозащищенное исполнение (МАГ-6 T-X-B), тогда в комплект поставки оборудования нужно добавить барьер искрозащиты БИ-2П.	МАГ-6 T-X	
4776	6.1	Одноканальный газоанализатор МАГ-6 T-1-4P-2A (3) блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма	МАГ-6 T-1-4P-2A (3)	28300
4844	6.2	Одноканальный газоанализатор МАГ-6 T-1-4P-2A (E3") блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма	МАГ-6 T-1-4P-2A (E3")	29300
5077	6.3	Двухканальный газоанализатор МАГ-6 T-2-4P-2A (3) блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма	МАГ-6 T-2-4P-2A (3)	29700
4853	6.4	Двухканальный газоанализатор МАГ-6 T-2-4P-2A (E3") блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма	МАГ-6 T-2-4P-2A (E3")	30700
4438	6.5	Четырехканальный газоанализатор МАГ-6 T-4-4P-2A (3) блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма	МАГ-6 T-4-4P-2A (3)	31000
5212	6.6	Четырехканальный газоанализатор МАГ-6 T-4-4P-2A (E3") блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма	МАГ-6 T-4-4P-2A (E3")	32000
5223	6.7	Восьмиканальный газоанализатор МАГ-6 T-8-16A (5) блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 16 аналог.выходов 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов	МАГ-6 T-8-16A (5)	49200
4808	6.8	Восьмиканальный газоанализатор МАГ-6 T-8-16A (E5") блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 16 аналог.выходов 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов	МАГ-6 T-8-16A (E5")	50200
5602	6.9	Восьмиканальный газоанализатор МАГ-6 T-8-16P (5) блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 16 реле, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов	МАГ-6 T-8-16P (5)	43500
5603	6.10	Восьмиканальный газоанализатор МАГ-6 T-8-16P (E5") блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 16 реле, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов	МАГ-6 T-8-16P (E5")	44500
5475	6.11	Восьмиканальный газоанализатор МАГ-6 T-8-8P-8A (5) блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 8 реле, 8 аналоговых выходов, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов	МАГ-6 T-8-8P-8A (5)	47000
4811	6.12	Восьмиканальный газоанализатор МАГ-6 T-8-8P-8A (E5") блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 8 реле, 8 аналоговых выходов, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов	МАГ-6 T-8-8P-8A (E5")	48000
Артикул	7	Преобразователи МАГ-6C-П в невзрывозащищенном исполнении (для стационарных МАГ-6 C-X, МАГ-6 T-X)		
	7.1	Преобразователи МАГ-6 (со встроенным побудителем расхода). Одновременный контроль до 4-х газов.		
2876	7.1.1	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO2, CO) <i>Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)</i>		77700
2425	7.1.2	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO2, NH3) <i>Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)</i>		83300
5485	7.1.3	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO2, H2S) <i>Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)</i>		85200

6408	7.1.4	Преобразователь МАГ-6 (NO2, CO2, CH4, O2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		77700
6409	7.1.5	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, CH4, SO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		77800
5541	7.1.6	Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, CO) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		69100
5200	7.1.7	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		72000
6410	7.1.8	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		53500
6411	7.1.9	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, H2S) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		62000
4924	7.1.10	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, NH3) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		61700
6412	7.1.11	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, NO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		54600
6413	7.1.12	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, SO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		55100
6414	7.1.13	Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, NH3) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		73500
6415	7.1.14	Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, H2S) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		76500
4302	7.1.15	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, NH3)		67600
4020	7.1.16	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, H2S)		70700
3512	7.1.17	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, CO)		62300
6416	7.1.18	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, NO2)		62100
6417	7.1.19	Преобразователь МАГ-6 (CO2, CH4, NO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		68500
6418	7.1.20	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, SO2)		62100
6419	7.1.21	Преобразователь МАГ-6 (CO2, CH4, SO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		70500
4479	7.1.22	Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		49400
6420	7.1.23	Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		64800
6421	7.1.24	Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		45300
6422	7.1.25	Преобразователь МАГ-6 (CH4, NH3) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		50900
3885	7.1.26	Преобразователь МАГ-6 (CH4, H2S) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		53200
2911	7.1.27	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2)		58300
3412	7.1.28	Преобразователь МАГ-6 (O2, CO)		38400
6423	7.1.29	Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3)		44500
6424	7.1.30	Преобразователь МАГ-6 (O2, H2S)		47500
6425	7.1.31	Преобразователь МАГ-6 (O2, NO2)		38900
5135	7.1.32	Преобразователь МАГ-6 (CH4, NO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		45000
5138	7.1.33	Преобразователь МАГ-6 (O2, SO2)		38900
6426	7.1.34	Преобразователь МАГ-6 (CH4, SO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		45000
5137	7.1.35	Преобразователь МАГ-6 (CO2, NH3)		60800
3476	7.1.36	Преобразователь МАГ-6 (CO2, H2S)		62900
6427	7.1.37	Преобразователь МАГ-6 (CO2, SO2)		55000
6428	7.1.38	Преобразователь МАГ-6 (CO2, NO2)		55000
5198	7.1.39	Преобразователь МАГ-6 (CO2, CO)		55300
6394	7.1.40	Преобразователь МАГ-6 (CH4) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		38200
3786	7.1.41	Преобразователь МАГ-6 (O2)		33000
2475	7.1.42	Преобразователь МАГ-6 (CO2)		51500
2585	7.1.43	Преобразователь МАГ-6 (CO)		28700
4440	7.1.44	Преобразователь МАГ-6 (NH3)		35500
2898	7.1.45	Преобразователь МАГ-6 (H2S)		37200
4927	7.1.46	Преобразователь МАГ-6 (NO2)		29200
4441	7.1.47	Преобразователь МАГ-6 (SO2)		29200
	7.2	Преобразователи МАГ-6-Д (диффузионный забор пробы газа). Одновременный контроль до 4-х газов.		
5811	7.2.1	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO2, CO) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		71800
5815	7.2.2	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO2, NH3) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		77300
5816	7.2.3	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO2, H2S) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		79200
5829	7.2.4	Преобразователь МАГ-6-Д (NO2, CO2, CH4, O2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		73200
5847	7.2.5	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, CH4, SO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		72300
5866	7.2.6	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, CO2, CO) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		65700
5867	7.2.7	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		68600
5868	7.2.8	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, CO) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		46800
5874	7.2.9	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, H2S) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		54800
5873	7.2.10	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, NH3) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		53100
5888	7.2.11	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, NO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		49900
5903	7.2.12	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2, SO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		45600
5871	7.2.13	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, CO2, NH3) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		70100
5872	7.2.14	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, CO2, H2S) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		73100
5879	7.2.15	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, NH3)		64200
5880	7.2.16	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, H2S)		67300
5882	7.2.17	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, CO)		58900
5885	7.2.18	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, NO2)		58700
5889	7.2.19	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, CH4, NO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		65100
5900	7.2.20	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2, SO2)		58700
5904	7.2.21	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, CH4, SO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		67100
6016	7.2.22	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, O2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		41800
6017	7.2.23	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, CO2) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		61400
6018	7.2.24	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, CO) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		38000
6019	7.2.25	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, NH3) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		43100
6020	7.2.26	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, H2S) Только взрывозащитное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355)		45200
6025	7.2.27	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, CO)		51900
6026	7.2.28	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, NH3)		57400
6021	7.2.29	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO2)		54900

6027	7.2.30	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, H2S)		59500
6038	7.2.31	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, SO2)		51600
6032	7.2.32	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2, NO2)		51600
6022	7.2.33	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, CO)		31800
6023	7.2.34	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, NH3)		37300
6024	7.2.35	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, H2S)		40000
6031	7.2.36	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, NO2)		32200
6034	7.2.37	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, NO2) Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикула N0355)		38700
6037	7.2.38	Преобразователь МАГ-6-Д (O2, SO2)		32200
6040	7.2.39	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4, SO2) Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикула N0355)		38700
6043	7.2.40	Преобразователь МАГ-6-Д (CH4) Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикула N0355)		34800
6044	7.2.41	Преобразователь МАГ-6-Д (O2)		28100
6045	7.2.42	Преобразователь МАГ-6-Д (CO2)		48100
6046	7.2.43	Преобразователь МАГ-6-Д (CO)		24800
6047	7.2.44	Преобразователь МАГ-6-Д (NH3)		30200
6048	7.2.45	Преобразователь МАГ-6-Д (H2S)		32800
6049	7.2.46	Преобразователь МАГ-6-Д (NO2)		24800
6050	7.2.47	Преобразователь МАГ-6-Д (SO2)		24800
Артикула	8	Стационарные многокомпонентные щитовые газоанализаторы МАГ-6 Ц-Х (1 или 2 канала измерений) с реле и/или аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления с выносными преобразователями. Интерфейс связи с ПК - USB, RS-485. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Преобразователь соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 2 м (возможно удаление до 10 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 2 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п. 9, проверка в электронном виде.	МАГ-6 Ц-Х	
7057	8.1	Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Ц-1 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В	МАГ-6 Ц-1 (2А, 24В, USB, RS-485)	15600
5748	8.2	Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Ц-1 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В	МАГ-6 Ц-1 (2А, 220В, USB, RS-485)	15200
7058	8.3	Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Ц-1 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В	МАГ-6 Ц-1 (2Р, 24В, USB, RS-485)	14900
5260	8.4	Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Ц-1 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В	МАГ-6 Ц-1 (2Р, 220В, USB, RS-485)	14500
7059	8.5	Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Ц-1 (1 реле, 1 аналоговый выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В	МАГ-6 Ц-1 (1Р-1А, 24В, USB, RS-485)	15400
5749	8.6	Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Ц-1 (1 реле, 1 аналоговый выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В	МАГ-6 Ц-1 (1Р-1А, 220В, USB, RS-485)	15000
7060	8.7	Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Ц-2 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В	МАГ-6 Ц-2 (2А, 24В, USB, RS-485)	16200
5792	8.8	Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Ц-2 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В	МАГ-6 Ц-2 (2А, 220В, USB, RS-485)	15800
7061	8.9	Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Ц-2 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В	МАГ-6 Ц-2 (2Р, 24В, USB, RS-485)	15500
5794	8.10	Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Ц-2 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В	МАГ-6 Ц-2 (2Р, 220В, USB, RS-485)	15100
7062	8.11	Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Ц-2 (1 реле, 1 аналоговый выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В	МАГ-6 Ц-2 (1Р-1А, 24В, USB, RS-485)	16000
5796	8.12	Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Ц-2 (1 реле, 1 аналоговый выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В	МАГ-6 Ц-2 (1Р-1А, 220В, USB, RS-485)	15600
Артикула	9	Преобразователи для стационарных многокомпонентных щитовых газоанализаторов МАГ-6 Ц-Х в невзрывозащищенном исполнении		
	9.1.	Преобразователи ИПМ-01 (диффузионный забор пробы газа, на 1 газ, настенное исполнение в металлическом корпусе "микрофон")		
5804	9.1.1	Преобразователь ИПМ-01 (O2)		13800
5806	9.1.2	Преобразователь ИПМ-01 (CO)		8900
5807	9.1.3	Преобразователь ИПМ-01 (NH3)		14200
5808	9.1.4	Преобразователь ИПМ-01 (H2S)		15400
5809	9.1.5	Преобразователь ИПМ-01 (SO2)		9300
5810	9.1.6	Преобразователь ИПМ-01 (NO2)		9300
6456	9.1.7	Преобразователь ИПМ-01 (CO2) Диапазоны измерений от 0 до 1% или от 0 до 10%		26200
7116	9.1.8	Преобразователь ИПМ-01 (CO2 до 100%)		50200
	9.2	Преобразователи ИПМ-02 (на 1 газ, в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка")		
5740	9.2.1	Преобразователь ИПМ-02 (O2)		14200
5799	9.2.2	Преобразователь ИПМ-02 (CO)		9300
5800	9.2.3	Преобразователь ИПМ-02 (NH3)		14600
5801	9.2.4	Преобразователь ИПМ-02 (H2S)		15800
5802	9.2.5	Преобразователь ИПМ-02 (SO2)		9700
5803	9.2.6	Преобразователь ИПМ-02 (NO2)		9700
5941	9.2.7	Преобразователь ИПМ-02 (CO2) Диапазоны измерений от 0 до 1% или от 0 до 10%		26600
6571	9.2.8	Преобразователь ИПМ-02 (CO2 до 100%)		50600
Артикула		Дополнительная комплектация к стационарным газоанализаторам МАГ-6 C-X, МАГ-6 T-X, МАГ-6 Ц-Х		
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
6578		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	EVL (лицензия базовая)	3480
6579		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	EVL (лицензия оптимальная)	7080
6580		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределенных измерительных сетей Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ	EVL (лицензия профессиональная)	11880
0355		Активный барьер искрозащиты БИ-2П (только для исполнений МАГ-6 C-X, МАГ-6 T-X)		8900
		Сервисное обслуживание и поверка стационарных газоанализаторов МАГ-6 C-X, МАГ-6 T-X, МАГ-6 Ц-Х		
		Периодическая поверка МАГ-6 (одного канала)		1200
Артикула	10	Стационарные многокомпонентные газоанализаторы МАГ-6 C-1 со встроенными датчиками и компрессором с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Интерфейс связи с ПК - RS-232, RS-485, USB, протокол Modbus RTU. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Контроль до 4 газов одновременно. Госповерка в электронном виде.	МАГ-6 C-1	
5790	10.1	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2, CO)		95900
4686	10.2	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2, NO2)		96500
4704	10.3	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2, SO2)		96500
4591	10.4	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2, NH3)		102200
4592	10.5	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2, H2S)		103300
4602	10.6	МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, CO)		87600
4603	10.7	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO)		75900
4606	10.8	МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, NH3)		92900
4607	10.9	МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, H2S)		93500
4727	10.10	МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, NO2)		87200
6429	10.11	МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, SO2)		87700
4608	10.12	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, NH3)		81900
4609	10.13	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, H2S)		84400
4726	10.14	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, NO2)		75700
4741	10.15	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, SO2)		76200
2435	10.16	МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2)		91200
4723	10.17	МАГ-6 C-1 (O2, CO2, NO2)		72400
4738	10.18	МАГ-6 C-1 (O2, CO2, SO2)		72900
4614	10.19	МАГ-6 C-1 (O2, CO2, NH3)		79700
4615	10.20	МАГ-6 C-1 (O2, CO2, H2S)		80300
4526	10.21	МАГ-6 C-1 (O2, CO2, CO)		73100

4621	10.22	МАГ-6 C-1 (CH4, CO)		65900
4622	10.23	МАГ-6 C-1 (CH4, NH3)		72300
4517	10.24	МАГ-6 C-1 (CH4, H2S)		73200
4756	10.25	МАГ-6 C-1 (CH4, NO2)		59400
4762	10.26	МАГ-6 C-1 (CH4, SO2)		59900
2448	10.27	МАГ-6 C-1 (CH4, O2)		70500
4620	10.28	МАГ-6 C-1 (CH4, CO2)		81400
3842	10.29	МАГ-6 C-1 (O2, CO2)		68900
3295	10.30	МАГ-6 C-1 (O2, CO)		52800
4624	10.31	МАГ-6 C-1 (O2, NH3)		59600
4625	10.32	МАГ-6 C-1 (O2, H2S)		62000
4753	10.33	МАГ-6 C-1 (O2, NO2)		52400
4759	10.34	МАГ-6 C-1 (O2, SO2)		52900
3207	10.35	МАГ-6 C-1 (CO2, CO)		66600
4626	10.36	МАГ-6 C-1 (CO2, NH3)		71900
4627	10.37	МАГ-6 C-1 (CO2, H2S)		74500
4754	10.38	МАГ-6 C-1 (CO2, NO2)		63400
4760	10.39	МАГ-6 C-1 (CO2, SO2)		63900
4765	10.40	МАГ-6 C-1 (NO2)		43500
4766	10.41	МАГ-6 C-1 (SO2)		44000
3121	10.42	МАГ-6 C-1 (CH4)		62500
3184	10.43	МАГ-6 C-1 (O2)		47700
2436	10.44	МАГ-6 C-1 (CO2)		63500
5742	10.45	МАГ-6 C-1 (CO)		44100
4458	10.46	МАГ-6 C-1 (NH3)		49200
2515	10.47	МАГ-6 C-1 (H2S)		50400
Артикул		Дополнительная комплектация к стационарным газоанализаторам МАГ-6 C-1		
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
6578		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия базовая)	3480
6579		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия оптимальная)	7080
6580		Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределенных измерительных сетей <i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>	EVL (лицензия профессиональная)	11880
		Сервисное обслуживание и поверка стационарных газоанализаторов МАГ-6 C-1		
		Периодическая поверка МАГ-6 (одного канала)		1200
Артикул	11	Стационарные одноканальные газоанализаторы МАГ-6 C-П со встроенным датчиком, без компрессора, с 2 реле и возможностью управления, со светодиодной индикацией, в белом корпусе. Интерфейс связи с ПК - USB. Контроль концентрации 1-го газа из 8 возможных. Питание 9...12 В. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, сетевой адаптер, кабель USB.	МАГ-6 C-П	
4084	11.1	МАГ-6 C-П (O2)		21000
4202	11.2	МАГ-6 C-П (CH4)		31700
3507	11.3	МАГ-6 C-П (CO2)		37900
5034	11.4	МАГ-6 C-П (CO)		16200
4855	11.5	МАГ-6 C-П (NH3)		23000
5567	11.6	МАГ-6 C-П (H2S)		22600
5280	11.7	МАГ-6 C-П (NO2)		16100
5120	11.8	МАГ-6 C-П (SO2)		16100
		Дополнительная комплектация к стационарным газоанализаторам МАГ-6 C-П		
		Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе		250
		Сервисное обслуживание и поверка стационарных газоанализаторов МАГ-6 C-П		
		Периодическая поверка МАГ-6 (одного канала)		1200

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: esi@nt-rt.ru || сайт: <https://eksis.nt-rt.ru/>